

**KHE 2645 (601710500) Kombihammer
Kunststoffkoffer**

Bestell-Nr. 601710500
EAN 4061792213203



Abbildung stellvertretend



- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Technische Werte

Kennwerte

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 2.9 J |
| Max. Schlagzahl | 4300 /min |
| Nennaufnahmeleistung | 850 W |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern | 26 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 82 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1150 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 850 /min |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Spannhalsdurchmesser | 50 mm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2.9 kg |
| Kabellänge | 4 m |

Vibration

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Hammerbohren Beton | 16.9 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
| Meisseln | 10.1 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |

Geräuschemission

| | |
|---------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel | 92 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 103 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

gummierter Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
Kunststoffkoffer