

## GA5030RSP1

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 720 Watt                 |
| Leerlaufdrehzahl       | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                   |
| Spindelgewinde         | M14x2                    |
| Maße (LxBxH) mm        | 266x128x103              |
| Gewicht                | 1,8 kg                   |



### Lieferumfang:

Transportkoffer ALU  
Diamantsch. 125x22,23 DIAMAK  
Schruppscheibe 125mm  
Schutzhaube 125mm  
Seitengriff 36  
Stirnlochschlüssel 35mm  
Spannflansch  
Flanschmutter

### Best.-Nr.:

823294-8  
P-45761  
A-80933  
122887-1  
153504-2  
782407-9  
224415-9  
224554-5

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Gehäusedurchmesser nur 57 mm
- Robustes Getriebe mit langer Lebensdauer
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarretierung
- Inkl. Alukoffer, Diamanttrennscheibe und Mütze

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>)

85 dB(A) Vibration Schleifen

8,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration

1,5 m/s<sup>2</sup>