

## ILCE-7CM2LS

Die Alpha 7C II von Sony kombiniert einen 33 Megapixel Exmor R CMOS Vollformatsensor mit KI-gestütztem Autofokus und einen integrierten, verbesserten Bildstabilisator in einem kompakten Gehäuse, damit Sie jederzeit Bilder in Profiqualität machen können.

### Besonderheiten und Nutzen:

Exmor R™ CMOS Vollformat Sensor mit 33 MP | BIONZ XR™ Bildprozessor | Verbesserter integrierter 5-Achsen Bildstabilisator für Kompensation von bis zu 7 Stufen | 10 Bilder / Sek. mit konstantem AF High Speed Hybrid AF mit 759 Phasen-AF Punkten (deckt 94% des Sensors ab) | KI-basierte Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel und jetzt auch für Autos, Züge, Flugzeuge und Insekten | 4K 60p Aufnahmen im Super35 Format, 4K 30p mit 7K Oversampling im Vollformat | Verbesserte Video Funktionen mit seitlich schwenkbarem Bildschirm, S-Cinetone und S-Log3 mit 15-Stufen Dynamikumfang und Breathing Compensation | Elektronischer OLED Sucher (2.36 Mil. Bildpunkte und 0,7x Vergrößerung) | Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit



Rückwärtig belichteter Exmor R™ Vollformat CMOS-Sensor mit 33 MP

BIONZ XR™ Bildprozessor der neuesten Generation für schnelle Datenverarbeitung

KI-basierte Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel und jetzt auch für Autos, Flugzeuge, Züge und Insekten

Verbesserter integrierter 5-Achsen Bildstabilisator für Kompensation von bis zu 7 Stufen

Serienaufnahmen von bis zu 10 Bilder/Sek. in voller Auflösung mit konstantem Autofokus

Hybrid-AF (759 Phasen-AF Punkte)

Hohe ISO Empfindlichkeit: ISO100– 51.200 (erweiterbar bis ISO50– 204.800)

OLED-Sucher mit 2.36 Mio. Punkten und 0.7x Vergrößerung

Seitlich schwenkbares 3" (7,5cm) LCD-Touchdisplay mit 1,036,800 Bildpunkten

Neue Menüstruktur mit voller Touch-Funktionalität

4K 60p Videoaufnahmen in Super35 Format, Full-frame 7K Oversampling für extrem detaillierte 4K 30p Aufnahmen

S-Cinetone und S-Log3

Creative Look-Funktion mit 10 Voreinstellungen

10 Bit Farbtiefe und 4:2:2-Farbunterabtastung

FTP-Übertragung von Foto- und Videodateien

Ein Mediensteckplatz der UHS-II Karten unterstützt

Anschlüsse: USB 3.2 (Type C) / Micro-HDMI / Mikrofon- und Kopfhöreranschluss

Multi-Interface Shoe für vielseitiges Zubehör und mit digitaler Audio-Schnittstelle für Audio-Aufnahmen mit besonders guter Klangqualität

Robustes, wetterfestes Gehäuse

Stamina: ca. 560 Aufnahmen mit einer Akkuladung bei Verwendung des LCD Displays (nach CIPA) / Dauerstrom über USB möglich

Lieferumfang: SEL2860, Akku NP-FZ100, Schultergurt, Gehäusekappe, Zubehörschuhkappe, Augenmuschel, Objektivkappe, hintere Objektivkappe

Abmessungen & Gewicht: 124mm x 71.1mm x 63.4mm - ca.429g (Nur Gehäuse) / ca.514g (inkl. Akku und Speicherkarte)

**Material-Nr.:** ILCE7CM2LS.CEC

**EAN-Code.:** 4548736154834

**Farbe:** Silber

**Verfügbar ab:** Ende September

**Vorgängermodell:** ILCE-7CLS

**Nächsthöheres Modell:** ILCE-7CRS

**EK-Stückpreis**

**Unverbindliche Preisempfehlung:**

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet.

Stand: 29.08.2023. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.