

<b>Reolink-Duo-2-IP-Kamera-Spezifikationen</b>		
	<b>Modell</b>	<b>Reolink Duo 2</b>
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/3" CMOS Sensor
	Videoauflösung	4608 x 1296 (6,0 Megapixel) bei 15 Frames/Sek
	Videoformat	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 170°; Vertikal: 50°; Diagonal: 180°
	Infrarote Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 6 Stk./20 mil/850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlights: 8 Stk./4,4 W/6500 K/440 lm
	Digitaler Zoom	6x digitaler Zoom
	Audio	Zwei-Wege-Audio
<b>PIR-Erkennung &amp; Alarmer</b>	Smarter Alarm	PIR-/Personen-/Fahrzeugeterkennung; Haustiererkennung (Beta)
	PIR-Erkennungsabstand	Einstellbar bis zu 10 m (33 ft)
	PIR-Erkennungswinkel	170° horizontal
	Audioalarm	Individuelle Alarm-Ansagen
	Aufnahme	Bewegungstriggerte Aufnahme
	Andere Alarmer	Echtzeitige Alarmer in Form E-Mails & Push-Nachrichten
<b>Kabellos</b>	Arbeitsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
	Kabelloser Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Kabellose Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Strom</b>	Akku	10400 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solar	Reolink Solarpanel
	DC Strom	5V/2A USB-C-Netzadapter
<b>Speicherung</b>	Lokale Speicherung	Unterstützt microSD-Karte von bis zu 128 GB
	Cloud Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud
<b>Arbeitsumgebung</b>	Betriebstemperatur	-10° C – 55° C (14° F – 131° F)
	Wetterbeständigkeit	IP 66
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Größe	228x 132x 120 mm
	Gewicht	900 g
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support gehen Sie zur <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>