

Anhang

Produktdatenblatt

SAMSUNG	SAMSUNG
Modellkennung	NV70K2340RS/EG / NV70K2340RB/EG / NV70K2340RG/EG / NV70K2340RM/EG / NV70K2340BS/EG
Energieeffizienzindex je Garraum (EEI _{cavity})	95,2
Energieeffizienzklasse pro Garraum	A
Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (elektrische Endenergie) (EC _{electric cavity})	0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie) (EC _{electric cavity})	0,80 kWh/Zyklus
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas)	Strom
Volumen je Garraum (V)	68 L
Art des Backofens	Integriert
Masse des Gerätes (M)	NV70K2340RS/EG / NV70K2340RB/EG / NV70K2340RG/EG / NV70K2340RM/EG : 34.2kg NV70K2340BS/EG : 32.7kg

Daten ermittelt entsprechend der Norm EN 60350-1 und der Kommissionsverordnungen (EU) Nr. 65/2014 und (EU) Nr. 66/2014.

Energiespartipps

- Halten Sie die Gerätetür während des Garvorgangs immer geschlossen, es sei denn, Sie müssen die Lebensmittel wenden. Öffnen Sie die Gerätetür während des Garvorgangs so selten wie möglich, um die Temperatur im Garraum zu erhalten und so Energie zu sparen.
- Planen Sie die Verwendung des Geräts im Voraus, damit Sie es zwischen einem Garvorgang und dem nächsten nicht ausschalten müssen. So sparen Sie Energie und reduzieren die Vorwärmzeit des Geräts.
- Wenn die Garzeit mehr als 30 Minuten beträgt, können Sie das Gerät 5-10 Minuten vor Abschluss des Garvorgangs ausschalten, um Energie zu sparen. Der Garvorgang wird mit Hilfe der Restwärme abgeschlossen.
- Wenn möglich, bereiten Sie immer mehr als ein Gericht zu.

NV70K2340RS/EG

Einbaubackofen, 70 l, A, Katalyse

EAN: 8806085892217




BESONDERHEITEN:

- 2-fach Gebläse
- 9 Betriebsarten/
20 Automatikprogramme
- Katalytische Reinigung und
Dampfreinigungsfunktion
- Versenkbare Drehknebel
- Teleskopauszug



2-fach Gebläse/Doppelte Heißluftführung – gleichmäßige Temperaturverteilung

Zwei Ventilatoren verteilen die Hitze gleichmäßig im ganzen Garraum – ganz gleich ob sie auf einer oder auf mehreren Ebenen garen.



Automatikprogramme – so schmeckt es ganz automatisch

Einfach gewünschte Speise und Gewicht einstellen und schon wird das Essen automatisch jeweils mit der am besten geeigneten Betriebsart zubereitet. Je nach Modell stehen bis zu 80 Automatikprogramme zur Auswahl.



Katalytische Reinigung – Sauberkeit von ganz allein


Die katalytische Rückwand reinigt sich wie von selbst. Bei hohen Temperaturen von über 200 °C werden vorhandene Fettablagerungen einfach abgebaut.

Aufstellen des Geräts


Einbau in einen Küchenschrank

Wenn das Gerät in einen Einbauschrank eingesetzt wird, müssen alle Kunststoffoberflächen und Klebestellen bis mindestens 90 °C und angrenzende Möbelstücke bis mindestens 75 °C hitzefest sein. Samsung übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund der durch das Gerät abgegebenen Wärme. Stellen Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung auf. Lassen Sie für eine optimale Belüftung zwischen dem unteren Boden des Schrankes und der Rückseite eine Öffnung von etwa 50 mm frei. Wenn Sie das Gerät unter einem Kochfeld installieren, befolgen Sie die Einbauanweisungen für das Kochfeld.

Erforderliche Abmessungen für den Einbau



Gerät (mm)			
A	560	G	max. 506
B	175	H	max. 494
C	370	I	21
D	max. 50	J	545
E	595	K	572
F	595	L	550




Einbauschrank (mm)

A	min. 550
B	min. 560
C	min. 50
D	min. 590 - max. 600
E	min. 460 x min. 50

HINWEIS

Der Einbauschrank muss über Lüftungöffnungen (E) verfügen, damit die heiße Luft zirkuliert und abgeführt werden kann.



Unterbauschrank (mm)

A	min. 550
B	min. 560
C	min. 600
D	min. 460 x min. 50

HINWEIS

Der Einbauschrank muss über Lüftungöffnungen (D) verfügen, damit die heiße Luft zirkuliert und abgeführt werden kann.

MODELL		NV70K2340RS/EG
Typ		Ofen mit 2-fach Gebläse
EAN		8806085892217
TECHNISCHES DATENBLATT GEMÄSS RICHTLINIEN (EU) NR. 65/2014 UND (EU) NR. 66/2014		
Hersteller		Samsung Electronics Co., Ltd.
Modellbezeichnung		NV70K2340RS/EG
Energieeffizienzindex je Garraum (EEI _{cavity})		94
Energieeffizienzklasse je Garraum		A
Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (elektrische Endenergie) (EC _{electric cavity})	kWh/h	0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie) (EC _{electric cavity})	kWh/h	0,79 kWh/Zyklus
Anzahl der Garräume		1
Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas)		Strom
Volumen je Garraum	ℓ	70
Art des Backofens		Integriert
Gewicht	kg	33
TECHNISCHE INFORMATION		
Anzahl Betriebsarten		9
Automatikprogramme		20
Energieverbrauch (Ober-Unterhitze) [Strom]	kWh/Zyklus	0,99
Energieverbrauch (Heissluft) [Strom]	kWh/Zyklus	0,79
Leistung Heißluft	Watt	1700
Leistung Oberhitze	Watt	1100
Leistung Unterhitze	Watt	1100
Leistung Flächengrill (groß)	Watt	1600
Leistung Ecogrill	Watt	1100
Temperaturen ganzer Garraum		30~250 °C, Grill 100~250 °C
Eingangsspannung	V	230-240
Frequenz	Hz	50
Garinnenraum	Type	Keramik-Emaille
EINSTELLUNGEN		
Timer		•
AUSSTATTUNG		
Display		LED (Ice-Blue)
Uhr		•
Kindersicherung		•
Beleuchtung		1-fach
Ringheizkörper		2
Teleskopauszug		1-fach Teleskopauszug
STEUERUNG		
Drehknebel versenkbar		•
REINIGUNG		
Reinigung		Katalyse (Rückwand) und energiesparende Dampfreinigung
Katalyse (Rückwand)/Dampfreinigung		•/•
Abklappbarer Grillheizkörper		•
TÜR		
Art		Klapptür
Verglasung		3-fach
ZUBEHÖR		
Backblech 30 mm	Anzahl	1
Back- und Gratinblech 50 mm	Anzahl	1
Ofenrost	Anzahl	1
ABMESSUNGEN		
Innenraum (H x B x T)	mm	363 x 471 x 406
Gehäuseabmessungen (H x B x T)	mm	595 x 595 x 566
Verpackungsmaße (H x B x T)	mm	656 x 682 x 646
Nischenmaß	mm	572 x 560 x 545
Gewicht netto	kg	33
Gewicht brutto	kg	36