

# ASUS ROG-STRIX-RTX2070S-8G-GAMING-SUPER



EAN:  
4718017420976  
Produkt Nummer:  
90YV0D12-M0NA00

## Highlights

- Das **Axial-Tech-Lüfterdesign** bietet eine kleinere Lüfternabe, durch die längere Lüfterblätter ermöglicht werden, sowie einen Sperring, der den abwärtsgerichteten Luftdruck erhöht.
- Die **0dB-Technologie** sorgt für eine niedrige Geräuschentwicklung bei weniger anspruchsvollen Spielen.
- Das **2,7-Slot-Design** vergrößert die Kühloberfläche, um das Maximum aus den drei leistungsstarken Axial-Lüftern herauszuholen.
- Mit dem **Dual-BIOS** kannst du ohne Software zwischen den BIOS-Profilen Quiet und Performance umschalten.
- Die **Auto-Extreme-Technologie** nutzt Automatisierungstechniken, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
- **Super Alloy Power II** beinhaltet Spulen aus hochwertigen Legierungen, Festpolymerkondensatoren und eine Reihe von Hochstrom-Leistungsstufen.
- Die **MaxContact-Technologie** ermöglicht 2x mehr Kontakt mit dem GPU-Chip für eine verbesserte Wärmeübertragung.
- Eine **verstärkte Rahmenkonstruktion** verhindert ein übermäßiges Verdrehen und seitliches Verbiegen der Platine.
- **GPU Tweak II** bietet intuitive Leistungsoptimierungen, eine Temperaturstuerung und System-Monitoring.
- Die **Aura-Sync-Kompatibilität** ermöglicht es dir, die Beleuchtungseffekte anzupassen und mit anderer kompatibler Hardware zu synchronisieren.
- **ASUS FanConnect II** bietet 2 hybridgesteuerte Lüfteranschlüsse für eine optimale Systemkühlung.

## Spezifikationen

Grafik Engine	NVIDIA GeForce® RTX 2070 SUPER™
Bus Version	PCI Express 3.0
OpenGL	OpenGL®4.5
Videospeicher	GDDR6 8GB
Kerntakt	OC Mode - GPU Boost Clock : 1800 MHz , GPU Base Clock : 1635 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1770 MHz , GPU Base Clock : 1605 MHz
CUDA Core	2560
Speichertakt	14000 MHz
Speicher Interface	256-bit
Auflösung	Digital Max Resolution:7680x4320
Schnittstellen	HDMI Output : Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) Display Port : Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) HDCP Support : Yes (2.2) USB Type-C Support:Yes x1
Maximale Displayunterstützung	4
NVlink/ Crossfire Unterstützung	Yes
Empfohlenes Netzteil	650W
Stromversorgungsstecker	2 x 8-pin
Zubehör	1 x Quick Guide 1 x ROG Velcro Hook & Loop

Software	ASUS GPU Tweak II & Driver
Abmessungen	11.8 " x 5.13 " x 2.13 " Zoll 29.97 x 13.04 x 5.41 Zentimeter
Steckplatz	2.7 slot