

Abbildung kann vom Original abweichen



Schräghaube mit Randabsaugung S50-60ABP

Beschreibung

Bedienen Sie die S50- 60ABP ganz bequem
über einfache Gesten

Schwarze Glasfront
LED-Beleuchtungssystem
Auto-Opening Funktion
580,50 m³/h Luftstrom
60 cm breit

UVP: 499,00 €



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Schwarzes Glas
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	Ja
Leistungsstufen	3 Stufen
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	37,2 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	28,2
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	43 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	71,7
Klasse für den Fettabscheidegrad	D

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	314,3 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	580,5 m³/h
Maximaler Luftstrom Q _{max}	602,8 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	62 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,40 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Durchmesser Abluftschlauch	150 mm
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x MF50
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 80,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	114,60 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF170
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	109,00 x 59,50 x 40,20 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	46,00 x 52,00 x 64,5 cm
Nettogewicht	15,20 kg
Bruttogewicht	17,20 kg
Containermenge 40HQ	450 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50850
EAN Nummer	4030608508505
EPREL-Registrierungsnummer	2112301
UVP	499,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)