

ASUS ROG-STRIX-RTX2060S-A8G-GAMING-SUPER



EAN:
4718017422703

Produkt Nummer:
90YV0DG1-M0NA00

Highlights

- **Wing-Blade-Lüfterdesign** mit gekrümmten Spitzen an jedem Flügel, um den Luftwiderstand zu verringern.
- Die **0dB-Technologie** sorgt für eine niedrige Geräuschkulturnwicklung bei weniger anspruchsvollen Spielen.
- Mit dem **Dual-BIOS** kannst du ohne Software zwischen den BIOS-Profilen Quiet und Performance umschalten.
- Die **Auto-Extreme-Technologie** nutzt Automatisierungstechniken, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
- **Super Alloy Power II** beinhaltet Spulen aus hochwertigen Legierungen, Festpolymerkondensatoren und eine Reihe von Hochstrom-Leistungsstufen.
- Die **MaxContact-Technologie** ermöglicht 2x mehr Kontakt mit dem GPU-Chip für eine verbesserte Wärmeübertragung.
- Eine **verstärkte Rahmenkonstruktion** verhindert ein übermäßiges Verdrehen und seitliches Verbiegen der Platine.
- **GPU Tweak II** bietet intuitive Leistungsoptimierungen, eine Temperatursteuerung und System-Monitoring.
- Die **Aura-Sync-Kompatibilität** ermöglicht es dir, die Beleuchtungseffekte anzupassen und mit anderer kompatibler Hardware zu synchronisieren.
- **ASUS FanConnect II** bietet 2 hybridgesteuerte Lüfteranschlüsse für eine optimale Systemkühlung.

Spezifikationen

Grafik Engine	NVIDIA GeForce® RTX 2060 SUPER™
Bus Version	PCI Express 3.0
OpenGL	OpenGL®4.6
Videospeicher	GDDR6 8GB
Kerntakt	OC Mode - GPU Boost Clock : 1710 MHz , GPU Base Clock : 1500 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1680 MHz , GPU Base Clock : 1470 MHz
CUDA Core	2176
Speichertakt	14000 MHz
Speicher Interface	256-bit
Auflösung	Digital Max Resolution:7680x4320
Schnittstellen	HDMI Output : Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) Display Port : Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) HDCP Support : Yes (2.2) USB Type-C Support:Yes x1
Maximale Displayunterstützung	4
NVlink/ Crossfire Unterstützung	No
Empfohlenes Netzteil	550W
Stromversorgungsstecker	1 x 6-pin, 1 x 8-pin
Zubehör	1 x Quick Guide 1 x ROG Velcro Hook & Loop
Software	ASUS GPU Tweak II & Driver

Abmessungen

11.8 " x 5.1 " x 1.9 " Zoll
30.1 x 13.1 x 4.9 Zentimeter

Steckplatz

2.5 slot
