

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Respekta
Modellkennung	19050000001319
Jährlicher Energieverbrauch	13,1 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A+
Fluiddynamische Effizienz	20,8
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienz	35,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	65,3 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	150 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	292 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	42 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	58 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,40 W

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2539580

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2539580>

Voluntary parameters:

GTIN identifier: 4262421978757

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller) **Website:** www.respekta.de

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de

Telefonnummer: 06232298500

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland






Mina Kopffreie Schräghaube Glas schwarz, 60 cm


19050000001319 (CH21160S-19)

A+

- + Energieeffizienzklasse A+
- + Metallgehäuse mit Glasschirm
- + Breite: 60 cm
- + Moderner Brushless Motor für leisen und energiesparenden Betrieb
- + Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- + 3 Leistungsstufen
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft & Umluftbetrieb möglich



Abluftbetrieb



Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	13,1 kWh
Energieeffizienzklasse	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	20,8
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	35 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	65,3 %
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	150 – 292 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	42 – 58 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,40 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

AUSSTATTUNG

Steuerung	Drucktasten
Glasschirm	schwarz
Korpus	Stahlblech schwarz lackiert
Schacht	Stahlblech schwarz lackiert
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	2 x 2 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	37 Watt
Kabellänge	135 cm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	64,3 – 92,3 x 60 x 31,2 cm / 9,3 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	44 x 66 x 41 cm / 11,3 kg

ZUBEHÖR

EAN

Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 2000	4260641228751
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 0119	4262422193555

ARTIKELNUMMER

MODELL

FARBE

EAN

EPREL

19050000001319	CH21160S-19	Schwarz	4262421978757	2539580
----------------	-------------	---------	---------------	---------