

Produktdatenblatt gemäß VO (EU) Nr. 65/2014

| | |
|--|--|
| Warenzeichen | hanseatic |
| Modellkennung | 3826 1830 / SY-3503C5-E15-C44-L191-600 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 44,6 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+ |
| Fluiddynamische Effizienz | 34,8 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Beleuchtungseffizienz | 12,4 lx/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | D |
| Fettabscheidegrad | 70,0 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | D |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 89 m ³ /h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 502 m ³ /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 710 m ³ /h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 37 dB |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 67 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 74 dB |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,41 W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | - W |

Version 15.10.19

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 61591 gemessen worden.