

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Neff

Modellkennung: B4CCE2AN0

Energieeffizienzindex: 95,3

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1,04 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus

Zahl der Garräume: 1

Wärmequelle: Elektro


Volumen: 71 I

N 50, Einbau-Backofen, Edelstahl B4CCE2ANO



COOKING PASSION SINCE 1877





Sonderzuhehör

Z11AB15A0: Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0: Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CB10E0: Backblech, emailliert, grau, Z11CL15E0: Deckel für Profipfanne, emailliert, grau , Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard), Z11CU10E0: Universalpfanne, emailliert, grau, Z11GT10X3: Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0: Glaspfanne, Z11TE25X0: Teleskopauszug 2-fach, Z11TF25X0: Teleskopvollauszug 2-fach, Z11TF36X0: Teleskop-Vollauszug 3fach, Standard, Z11TI15X0: VarioClip, Z11TJ25X0: Teleskopausz. 2fach, davon 1x VarioClip, Z11TJ35X0: Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip, Z12CL10A0: Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, Z12CN10A0: Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, Z12CQ10A0: Grillblech, emailliert, anthrazit, Z1352X0: Pizzaform, emailliert, grau, Z13CV05S0: Verblendleiste für Sockel, Z1913X0: Backstein, Z19DD10X0: Dampfset für Backofen, Z9220W0: Umbauschrank, Z99RX70X0: Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- $\sqrt{\ }$ Slide&Hide® freier Zugriff in den Backofen durch die voll versenkbarer Backofentür und ergonomisches Arbeiten dank mitdrehendem Türgriff
- $\sqrt{\mbox{ Hide}^{\mbox{\scriptsize @}}}$ die voll versenkbare Backofentür.
- $\sqrt{\rm CircoTherm^{\odot}}$ das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- √ EasyClean® diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums.

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{\ }$ Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : $585-595 \times 560-568 \times 550$ Abmessungen des Gerätes (mm) : $595 \times 594 \times 548$

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : $670 \times 700 \times 660$

Material der Blende : Edelstahl Material der Tür : Glas Nettogewicht (kg) : 32,166 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71

Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/

Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze

Material 1. Backrohr : Andere Anzahl eingebauter Leuchten : 1 Approbationszertifikate : CE, VDE Länge Anschlusskabel (cm) : 120 Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1 Auszugssystem : Nachrüstbar

Schaltuhrfunktion Backofen: aus, ein, Wecker

Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Leistung Großflächengrill 1 : 2700 Leistung Ringheizkörper 1 : 2300 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 1,04

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0,81

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95,3

Anschlusswert (W): 3400 Absicherung (A): 16 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50; 60

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Frontfarbe : Edelstahl Energiequelle : Elektro

 ${\sf Approbationszertifikate:CE,VDE}$

Ausschnittsmaße : x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : $26.37 \times 25.98 \times 27.55$

Nettogewicht (lbs): 71,000 Bruttogewicht (lbs): 79 Länge Anschlusskabel (cm): 120 Nettogewicht (kg): 32,166 Bruttogewicht (kg): 36,0



N 50, Einbau-Backofen, Edelstahl B4CCE2ANO

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BCC4622 Backofen mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

• Großraumbackofen mit Einhängegittern

Design

- Drehwähler, Voll versenkbare Bedienknebel, rund
- Email grau

Reinigung

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- EasyClock
- \bullet HIDE $^{\! \rm B}$, die voll versenkbare Backofentür
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Profilgriff, SLIDE®, der mitdrehende Türgriff

Zubehör

• 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
 Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
 Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"


N 50, Einbau-Backofen, Edelstahl B4CCE2AN0

Maßzeichnungen


Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke


Induktionskochfeld	0	flächenbündig 38 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm



Maße in mm







Maße in mm

