



AP-SCHALTERPROGRAMM IP55 AQUASTORM GRAU STECKDOSE

AQUASTORM, STECKDOSE AP, IP 44

Art. Nr.
0004030400

EAN 4006341725622

MAT
72562REV

SCHALTERPROGRAMME



- **KOMPATIBEL** - Schutzkontakt-Steckdose kombinierbar mit dem Aufputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaStorm von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
- **FUNKTIONELL** - VDE geprüfte Steckdose mit schraubenlosen Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm²
- **SOLIDE** - robustes und bruchfestes Gehäuse in ansprechendem Bl-Color-Design aus hochwertigem Spezialkunststoff mit erhöhtem Berührungsschutz, Klappdeckel und biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
- **PRAKTISCH** - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP55: geeignet für Innen & Außen

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z AquaStorm Feuchtraum Steckdose m. Deckel

HF & Kurz Bezeichnung AquaStorm, Steckdose AP, IP 44 -

Beschreibung Strahlwassergeschütztes Aufputz-Schalterprogramm Aquastorm für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Die ansprechende Bauform in modernem BI-Color-Design eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.

Kassenbon-Bezeichnung 1 Steckdose

Kassenbon-Bezeichnung 2 Feuchtraum

Kassenbon-Bezeichnung 3 AquaStorm

Kassenbon-Bezeichnung 4 m. Deckel

Bereich Schalterprogramme

Gruppe AquaStorm, FR, AP

Hauptfolge AquaStorm, Steckdose AP, IP 44

HauptfolgeID 6511672

Artikelnummer 0004030400

ARBEZG AquaStorm gr AP Steckdose

CodeT_Segmentgruppe 100 Installationsmaterial

CodeM_Mastergruppe 160 Feuchtraum-Schalterprogramme

Code1_Artikelhauptgruppe 144 FR AP Aquastorm / Hamburg - Serie

Materialnummer 72562REV

EAN-Nummer 4006341725622

EAN Code (Umkarton) 4006341136091

EAN Code Palette

VE (Verpackungsmenge) 10

TECHNIK

EF000003 Montageart	Aufputz
EF005474 Schutzart (IP)	IP55
EF002442 Befestigungsart	Schraubbefestigung
EF000074 Anzahl der Einheiten	1
EF001035 Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF011998 Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	2
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF000113 Abschließbar	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	346
Länge netto mm	81 mm
Breite netto mm	75 mm
Höhe / Tiefe netto mm	57 mm
Gewicht netto gr	142 g
EVP Volumen	0 cm ³
EVP Länge	0 mm
EVP Breite	0 mm
EVP Höhe	0 mm
EVP Gewicht	0 g
VE Volumen	0 cm ³
VE Länge	0 mm
VE Breite	0 mm
VE Höhe	0 mm
VE Gewicht	0 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein

GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Bedienungshinweis 1	Bei geschlossenem Klappdeckel Schutzart IP55. Schutzart bei eingestecktem Stecker IP44.
Volumen in cm³	346 cm ³

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.