

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		HERMES809HC
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	10,1
Energieeffizienzklasse		A++
Fluidynamische Effizienz	(FDE hood)	34,1
Fluidynamische Effizienzklasse		A
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	24
Beleuchtungseffizienzklasse		B
Fettabscheidegrad	(GFE hood)	68,3
Fettabscheidegradklasse		D
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)		261
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)		416
Luftstrom (Intensivstufe)		568
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)		40
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)		59
Luftschallemissionen (Intensivstufe)		61
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,4
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	
Weiter Angaben		
Funkemissionen		+20dBm

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		HERMES809HC
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	10,1
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	0,8
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	34,1
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	31,7
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	240,4
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	139
Maximaler Luftstrom	(Q max)	567,6
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	27,2
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W I)	3
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,4
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	
Schallleistungspegel	(L wa)	59
Weiter Angaben		
Funkemissionen		+20dBm