

## ROSTPROOF METALLGRUND

für innen und außen  
kunstharzbasis  
schnelltrocknend

### Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

#### Produktvorteile:

Schnelltrocknende Grundierung mit rostverhindernden Pigmenten.

**Wetterbeständigkeit:** sehr gut im System

#### Verträglichkeit:

Die Farbtöne rotbraun, grau und weiß sind untereinander mischbar.

**Farbtöne/Glanzgrade:** auf Anfrage

#### Anwendungsbereiche:

Schnell trocknende Spezialgrundierung für Eisen- und Stahluntergründe, z. B. Zäune, Gitter, Geländer, Türen, Kleinteile im Innen- und Außenbereich. Dieses Produkt muss im Außenbereich immer überarbeitet werden.

#### Verarbeitungstipps:

Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt und ist zum Streichen, Rollen und Tauchen geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, rost- und fettfrei sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Untergründe entfernen, gut haftende Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen) und auf ihre Verträglichkeit mit diesem Produkt überprüfen. Rostige Untergründe sorgfältig entrosten. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Das Produkt gut aufrühren und gleichmäßig auftragen.

#### Anstrichaufbau:

##### 1. auf Metall (Eisen)

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- 1 - 2 mal grundieren mit diesem Produkt
- 1 - 2 Deckanstriche mit Wilckens Bunt-, Weiß- oder Acryllack

##### 2. auf Alt- bzw. Renovierungsanstrichen

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- 1 mal grundieren mit diesem Produkt
- 1 mal mit unserer Vorstreichfarbe oder unserem Vorlack
- 1 Deckanstrich mit Wilckens Bunt-, Weiß- oder Acryllack

#### Ergiebigkeit:

ca. 12 m<sup>2</sup>/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

#### Verdünnungsmittel:

gebrauchsfertig eingestellt, ggfs. Terpentinersatz

**Werkzeug:** Pinsel mit Naturborsten, Rolle

#### Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

#### Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 4 Std  
überarbeitbar: nach ca. 12 Std  
durchgetrocknet: nach ca. 24 Std.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

#### Inhaltsstoffe:

Alkydharz, anorganische/organische Pigmente, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Korrosionsschutzpigmente

#### VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 400 g/l VOC.

**WGK:** 2

**GISBAU-Code:** BSL 20

#### Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.