



# KABELTROMMEL INNEN KUNSTSTOFF 4-FACH 50M H05VV-F3G1,5MM<sup>2</sup> SCHWARZ- GRAU

KABELTROMMEL, KUNSTSTOFF INNEN

Art. Nr.  
0010118412

EAN  
4006341728739

Typ  
REV-575A

## KABELTROMMELN



- SOLIDE - der stabile Ständer aus lackiertem Stahlrohr mit komfortablem, zweifarbigem Tragegriff bietet einen festen und sicheren Stand
- LANGLEBIG - die federnd gelagerte und witterungsbeständige Trommelscheibe aus schlagfestem Spezialkunststoff gewährleistet ein leichtgängiges Auf- und Abrollen
- KOMPLETT - anschlussfertig mit hochwertiger Kunststoff-Leitung und Schutzkontakt-Stecker, verschiebbarer Feststellbremse, Kabelclip zur Leitungsfixierung, drehbarem Wickelgriff und Leitungsführung am Ständer
- SICHER - integrierter Thermo-Schalter als Überhitzungsschutz mit Wiederanlaufperre, alle Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und selbst schließendem Klappdeckel
- PRAKTISCH - Vier Steckdosen und 50 m lange Leitung für eine flexible und sichere Stromversorgung mehrerer elektrischer Geräte im Innen- oder Außenbereich, Schutzart IP44

## ERP

### Artikelebene (M)

#### Kurzbezeichnung 40 Z

Kunststoff Kabel Trommel H05VV-F50m

#### HF & Kurz Bezeichnung

Kabeltrommel, Kunststoff innen - Kunststoff Kabel Trommel H05VV-F50m

#### Beschreibung

Kabeltrommel - für eine flexible und sichere Stromverteilung im Haus. Die robuste Kabeltrommel bietet einen stabilen, standsicheren Metallständer mit einem federnd gelagertem Trommelkörper aus schlagfestem Spezialkunststoff, wodurch eine langlebige Nutzung gewährleistet wird. Die mobile Stromversorgung lässt sich leichtgängig auf- und abrollen und durch den integrierten Überhitzungsschutz sicher und zuverlässig anwenden. Der mit vielen nutzerfreundlichen Extras ausgestattete Stromverteiler ist für Arbeiten mit mehreren elektrischen Geräten im Innenbereich geeignet. Ein großer Arbeitsradius wird durch die hochwertige Kunststoff-Leitung ermöglicht. Anspruchsvolle Qualität und sorgfältige Verarbeitung - die Kabeltrommel von REV Ritter für den Privat- und Profi-Handwerker.

#### Kassenbon-Bezeichnung 1

Trommel

#### Kassenbon-Bezeichnung 2

Kabel

#### Kassenbon-Bezeichnung 3

Kunststoff

#### Kassenbon-Bezeichnung 4

H05VV-F50m

#### Bereich

Kabeltrommeln

#### Gruppe

Kunststoff-Kabeltrommel

#### Hauptfolge

Kabeltrommel, Kunststoff innen

#### HauptfolgelD

6519847

Artikelnummer	0010118412
Bezeichnung	Kabeltrommel KU H05VV 50m ONL
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	200 Kabel- & Gerätetrommeln
Code1_Artikelhauptgruppe	200 Kunststofftrommel Standard
Materialnummer	72873REV
EAN-Nummer	4006341728739
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

## TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF001257 Werkstoffgüte	Polypropylen (PP)
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF000781 Absicherung	Thermosicherung
EF000002 Nennspannung	230 V
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	4
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000004 Schutzklasse	I
EF000536 Kabellänge	50 m
EF001792 Ader-Zahl	3
EF000060 Leiternennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
EF006233 Mit thermischem Schutz	Ja
EF002026 USB-Anschluss	Nein
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF002650 Steckrichtung	Abgewinkelt
EF005629 Automatisches Kabelaufrollen	Nein
EF000081 Kabeltyp	H05VV-F
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Ja
EF012579 Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
Verwendung im Freien	Vorübergehend
wiederanschließbar	Nein
Mechanische Beanspruchung	Leicht
Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen	Nein
Zeichnungsdoku_Datei1	Zertifikat_TÜV Süd_GS_Z1A 011956 0418 Rev. 03_REV-577_REV-575_REV-575A_20220214.pdf
Stand1	14.02.2022
Zeichnungsdoku_Datei2	

<b>Stand2</b>	14.02.2022
<b>Zeichnungsdoku_Datei3</b>	Zertifikat_TÜV Süd_CDF_704101855304-03_REV-577_REV-575_REV-575A_2022
<b>Stand3</b>	13.02.2022
<b>Zeichnungsdoku_Datei4</b>	Prüfbericht_TÜV Süd_GS_704101855304-03_REV-577_REV-575_REV-575A_2022
<b>Stand4</b>	11.02.2022
<b>Stand5</b>	06.06.2019
<b>Produktdoku_Datei</b>	Prüfbericht_TÜV Süd_Foto_704101855304-03_REV-577_REV-575_REV-575A_2022
<b>Stand</b>	11.02.2022
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	0°C - 35°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	0°C - 25°C
<b>CE Zeichen</b>	Ja
<b>Energieeffizienzpflicht</b>	Nein
<b>Volumen netto cm<sup>3</sup></b>	18.900
<b>Länge netto mm</b>	200 mm
<b>Breite netto mm</b>	270 mm
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	350 mm
<b>Gewicht netto gr</b>	6.424 g
<b>EVP Volumen</b>	24.244 cm <sup>3</sup>
<b>EVP Länge</b>	380 mm
<b>EVP Breite</b>	290 mm
<b>EVP Höhe</b>	220 mm
<b>EVP Gewicht</b>	6.700 g
<b>VE Volumen</b>	24.244 cm <sup>3</sup>
<b>VE Länge</b>	380 mm
<b>VE Breite</b>	290 mm
<b>VE Höhe</b>	220 mm
<b>VE Gewicht</b>	6.700 g
<b>Spaceman Volumen Einzelartikel cm<sup>3</sup></b>	0 cm <sup>3</sup>
<b>Spaceman Höhe Einzelartikel mm</b>	0 mm
<b>Spaceman Breite Einzelartikel mm</b>	0 mm
<b>Spaceman Tiefe Einzelartikel mm</b>	0 mm
<b>Spaceman Gewicht Einzelartikel</b>	0 g
<b>Ausgangsstoff für Explosivstoffe</b>	Nein
<b>Biozid</b>	Nein
<b>Gefahrstoff</b>	Nein
<b>Gefahrgut (J/N)</b>	Nein
<b>Sicherheitsdatenblatt (J/N)</b>	Nein
<b>Bauprodukt (J/N)</b>	Nein

<b>GG Versandart</b>	Keine
<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigepflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	18.900 cm <sup>3</sup>
<b>Leistung aufgerollt</b>	1.000 W
<b>Leistung abgerollt</b>	3.000 W
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	200x270 mm
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	200x270x350 mm
<b>Leitungsbezeichnung</b>	Kunststoffleitung H05VV-F
<b>RED-Produkt</b>	Nein