

Creativ Epoxy Mold Release Spray

silikonfreies Gleit- und Trennmittel

Die hochwertige Wirkstoffkombination mit hohem Gleiteffekt, bestehend aus reinen Naturprodukten, verhindert das Haften an Kunststoffen, Formen, Metallen und Werkzeugen.

Creativ Epoxy Mold Release Spray kann in der Kunststoffverarbeitung, beim Spritzen, Pressen und Vakuumverformen zum Einsatz kommen.

Technische Daten

Geruch:	Lösemittel
Merkmale:	silikonfrei
Lagerstabilität:	24 Monate
Farbe:	farblos
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +130 °C

Anwendungsbereiche

Besonders geeignet bei der Epoxidharzverarbeitung, insbesondere bei River Table und Kunstobjekten zum unbeschädigten auslösen des Stücks aus der Form.

Gebrauchsanweisung / Verarbeitung

Die zu behandelnden Flächen müssen fettfrei, trocken und sauber sein. Dose schütteln und im Abstand von 25 cm aufsprühen. Das Spezialventil macht Arbeiten in jeder Lage möglich. Das Trennmittel wird aufgetragen um ein späteres anhaften des Creativ Epoxy Harzes an der Form zu vermeiden. Falls Sie diesen Schritt vergessen sollten wird es sich später als sehr schwierig erweisen die Tischplatte unbeschädigt aus der Form zu lösen. Wenn das Trennmittel auf der kompletten Formoberfläche aufgetragen ist kann das Holz in der gewünschten Position in die Form ein-

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

gesetzt und fixiert werden.

Lagerung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von Creativ Epoxy Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen: Mold Release Spray 400 ml

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

Yachticon A. Nagel GmbH / Bürgermeister-Bombeck-Str. 1, D-22851 Norderstedt / Tel +49 40 3204997-0, Fax +49 40 3204997-99