



Technisches Datenblatt

Hartöl-Arbeitsplatten-Öl

Ölmischung, speziell für
Küchenarbeitsplatten ArtNr: 4916



BESCHREIBUNG

Es ist eine Mischung aus feinen Ölen, verstärkt mit Harzen und Wachsen, die die natürliche Schönheit des Holzes hervorhebt. Es ermöglicht, Oberflächen von hoher Transparenz und Weichheit mit einem warmen natürlichen Effekt auf Regalen, Tischen und Küchenschränken zu erhalten, auch wenn es direkten Kontakt mit Lebensmitteln gibt. Seine spezielle Formel garantiert eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Flecken im Allgemeinen (Wasser, Kaffee, Softdrinks ...). Leicht zu reinigen und wiederherzustellen.

Auch in wachsartiger Ausführung mit natürlichem Matteffekt "6020 Natural" erhältlich.

REICHWEITE:

14-26 m²/Lt pro Anstrich, je nach Applikationsmethode und Holzabsorptionsrate.

ANWENDUNGSBEREICHE

Küchentische, Küchenarbeitsplatten,
Holzarbeitsplatten für Badezimmer.
Schneidebretter, Tablett, Servierwagen,
Holzteller. Küchenmöbel. Holzoberflächen für
Innenräume im Allgemeinen

REINIGUNG UND VERDÜNNUNG

Solvoil 06, Solvoil Plus

ZERTIFIZIERUNGEN UND KONFORMITÄT

Zertifizierung EN71.III

Zertifizierung DIN 68861-1:2011 Beständigkeit
gegen kalte Flüssigkeiten

Zertifizierung DIN 53160 Beständigkeit gegen
Schweiß und Speichel



Eigenschaften	U.M.	Wert
Dichte	g/cm ³	0,87± 0,02
Viskosität Standardausführung	sec.Ford#4	55 ±5
Viskosität Version Natural 6020	sec.Ford#4	60 ±5
Trockener Rest	%	42± 2
Trocknungszeit	Stunden	6-8 einzelne Schichten 24 vollständige Trocknung
Seidenmatte Standardausführung	Glanzeinheiten	30
Matte Ausführung Natur 6020	Glanzeinheiten	10

ART DER NUTZUNG



Silikonen, alten Lacken oder Schmutzspuren reinigen; wenn möglich, leicht anschleifen.



Eine Schicht des Produkts mit einer Rolle, einem Pinsel oder einem weichen Tuch auftragen. Nach 5 - 10 Minuten den Überschuss mit einem fusselfreien Tuch abnehmen. Stoff.



6-8 Stunden trocknen lassen.



Schleifen Sie mit Schleifpapier der Körnung 180-220, bevor Sie eine zweite Schicht auftragen.



Vor der Verwendung mindestens 24 Stunden lang trocknen lassen.

TECHNISCHE EMPFEHLUNGEN

Vor Gebrauch gut umrühren.

Für ein gleichmäßiges Trocknen gleichmäßig und nicht in übermäßiger Schichtdicke auftragen.

Die Öle sind mit verschiedenen Arten von Grundierungen nicht kompatibel; daher empfiehlt es sich, sie auf rohes Holz oder auf Oberflächen aufzutragen, die zuvor mit Ölen derselben Produktlinie behandelt wurden.

Es wird empfohlen, nicht in direkter Sonneneinstrahlung, auf heißen Oberflächen, bei starkem Wind, Regen, Nebel oder bei Gefahr von Nachtfrost zu arbeiten

Im speziellen Fall dieses Produkts sollte aufgrund seiner intrinsischen Eigenschaften die transparente/ ungefärbte (unpigmentierte) Variante bevorzugt werden. Führen Sie stets einen Vorversuch an einer unauffälligen Testfläche durch, um zu prüfen, ob der Effekt dem gewünschten Ergebnis entspricht. Die Verwendung auf harten und/oder exotischen Hölzern kann die Trocknungszeiten erheblich verlängern. Sorgen Sie während und nach der Anwendung stets für ausreichende Belüftung, um den Oxidationsprozess zu fördern und so ein korrektes Aushärten der aufgetragenen Ölschicht zu ermöglichen.

Die Öle unterliegen einer natürlichen (physiologischen) Vergilbung, sowohl im Gebinde als auch nach dem Auftragen; dies ist ein natürliches Phänomen, das mit der Herkunft des Rohstoffs zusammenhängt.

KOMPLEMENTÄRE PRODUKTE UND ANWENDUNGSTECHNOLOGIEN

Um den Anwendungszyklus zu vervollständigen, werden die folgenden Produkte empfohlen:

-Grundieröl coloroil - ArtNr: 3910XX -farbiger Ölbasislack als Abtönbasislack

-Neutrales Reinigungsmittel für Möbel

-ArtNr: NAT0060 - Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung

-Mobilcera - ArtNr: 0400 -Creme für die regelmäßige Pflege



PAKET

Hard Top Oil 6020

Code. 4916 12 x 1Lt

Code. 4917 2 x 5Lt

Cod. 4916.10 1 x 10Lt

Cod. 4916.20 1 x 20Lt

Hard Top Oil Natural 6020

Cod. 4916N 12 x 1Lt Cod.

4917N 2 x 5Lt

Cod. 4916.10N 1 x 10Lt

Cod. 4916.20N 1 x 20Lt

BORMA-FARBSYSTEM



Kompatible Pasten: Ölpigmente aus der CO-Reihe

LAGERUNG

An einem kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren; den Behälter geschlossen halten, wenn er nicht benutzt wird.

Von Hitze, offenen Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten.

Das Produkt ist 24 Monate ab dem Produktionsdatum haltbar.

WARNUNG

Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt. Holzspäne, Baumwolltücher, Papier und ähnliche Produkte, die mit dem flüssigen Produkt getränkt sind, können sich unter solchen Bedingungen selbst entzünden.

Deshalb, in dem Fall von Bei der Entsorgung solcher Reinigungsmittel oder sonstiger Gegenstände ist auf eine gute Belüftung zu achten, um ein schnelles Trocknen des Produkts zu ermöglichen, oder es vor der Entsorgung mit Wasser zu benetzen. Beachten Sie die geltenden Sicherheitsvorschriften.

Produkt für den professionellen Einsatz.

Die in diesem Datenblatt angegebenen Daten sind typische Mittelwerte, die auf der Grundlage allgemein anerkannter Prüfverfahren ermittelt wurden. Diese Daten sowie die Eigenschaften der gelieferten Muster stellen keine rechtliche Garantie oder Versicherungspflicht dar. Wir raten dem Benutzer, die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungszwecke oder spezifische Anwendungen selbst zu prüfen.

Produkt-Code: **4916**

Überarbeitung: **03 vom 25.06.2021**