

PATH TO THE FUTURE

Visualisiere deinen Sieg mit dem MSI MAG 276CPXFDE Gaming Monitor. Ausgestattet mit 280Hz Bildwiederholrate und 0,5ms Reaktionszeit, gibt dir der MAG 276CPXFDE genau den kompetitiven Vorteil den du brauchst, um deine Gegner zu besiegen. Durch die Adaptive-Sync- Technologie wird die Bildwiederholrate des Monitors mit der GPU synchronisiert für eine fesselnde Gaming-Erfahrung ohne Tearing. Sei dir sicher, dass du dein Ziel triffst.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Rapid VA Panel - Bietet eine Reaktionszeit von 0,5 ms (GtG, Min.), optimiert die Bildschirmfarben und die Helligkeit.
- 280Hz Bildwiederholrate - Schnellere Reaktion mit flüssigeren Bildern.
- 0,5ms (GtG, Min.) Reaktionszeit - Verhindert Bildschirmrisse und ruckelige Bildraten.
- AI Vision - Die neue AI Vision-Technologie kann nicht nur Details in dunklen Bereichen sichtbar machen, sondern auch die Gesamthelligkeit und Farbsättigung verbessern.
- Less Blue Light - Verwenden Sie eine Softwarelösung um die Lichtemission blauen Lichts zu reduzieren.



1. 5-Wege Joystick Navigation
2. Stromanschluss
3. 2x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz)
4. Display Port 1.4a
5. Kopfhörerausgang
6. Kensington Lock

SPECIFICATION

Model	SKU Number	9S6-3CE04M-024
	Entity MKT Name	MAG 276CPXFDE
	Teile Nummer	9S6-3CE04M-024
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	597.888(H)x336.312(V)
	Krümmung	Curve 1500R
	Panel-Art	Rapid VA
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Pixelabstand (mm)	0.3114(H)x0.3114(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	Technologie für dynamische Aktualisierungsrate	Adaptive-Sync
	Aktiver Bereich für dynamische Aktualisierungsrate	48~280Hz
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	SDR Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	4000:1
	DCR (Dynamischer Kontrast)	100000000:1
	Signalfrequenz	53.04~1434.72 KHz(H) / 48~280 Hz(V)
	Bildwiederholrate	280Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	0.5ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 Flächenprozentersatz/Überlappung)	88%/75%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozentersatz/Überlappung)	70%/67%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozentersatz/Überlappung)	102%/94%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozentersatz/Überlappung)	102%/94%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentersatz/Überlappung)	87%/80%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentersatz/Überlappung)	74%/72%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentersatz/Überlappung)	80%/78%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentersatz/Überlappung)	74%/73%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentersatz/Überlappung)	102%/94%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentersatz/Überlappung)	102%/94%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentersatz/Überlappung)	57%/57%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentersatz/Überlappung)	50%/50%
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	Displayfarben	1.07B
Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)	
Schnittstellen	Kopfhörerausgang	1
	Kartenleser	N/A
	Schlosstyp	Kensington Lock
	HDMI	2
	HDMI Version	2.0b
	HDMI HDCP Version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort Version	1.4a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	Garantie	Garantie

Power	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Stromverbrauch im eingeschalteten Modus (KWh/1000h)	21
	Jährlicher Energieverbrauch (KWh)	31
	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)	0.5
	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0.3
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Stromkabel-Art	C13
Zubehör	DisplayPort Kabel	1
	HDMI Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3.5mm Audio Kabel	0
	3.5mm Kombo Audio Kabel	0
	3.5mm Mikrofon Kabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adapter	0
	Schnellanleitung	1
	Garantiekarte	0
	Mouse Bungee	0
Design	Neigung	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 130 mm
	VESA Montage	100x100mm
	Abmessungen & Gewicht (Product)	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)		610.5 x 90.4 x 362.5
Standfußmaße (BxTxH) (mm)		549.9 x 278.3 x 413.3
Nettogewicht (kg)		N/A
Gewicht ohne Standfuß (kg)		N/A
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Innenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	81 x 15 x 47.5
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	83 x 17 x 50.8
	Bruttogewicht (kg)	N/A
Barcode Info	EAN	471137722297