

EAN: 4057304017469
static.hansa.com/54542207



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **147 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**



Vorschriften

EN Standard **EN 817**


Zulassungen und Deklarationen

EPD **S-P-06391**





Ersatzteile



SP54552207

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler und Schlüssel, PCA 5.7 l/min	1012273V
02 Auslauf hoch	1012339V
03 Auslaufdichtung	59914266
04 Kartusche, 3.0	1014428V
05 Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
06 Abdeckkappe	1012132V
07 Hebel	1001749V
08 Dekorkappe	1012105V
09 Befestigungssatz	59913479
10 PVC-Befestigungsplatte	59910008