

Datenblatt | SmartLife Außenkamera

Wi-Fi | Spotlight | 3MP Full HD 1296p | Pan tilt | IP65 | Cloud Storage (optional) / microSD (not enthalten) / Onvif | 5 V DC | mit Bewegungssensor | Nachtsicht | Weiss

Marke: Nedis | Artikelnummer: WIFICO22CWT | Product EAN number: 5412810464531

pp erhältlich für atterien enthalten etriebstemperaturbereich ildchip ilder pro Sekunde loud Aufzeichnungsfunktion immbar ingangsspannung ingangsstrom 1.ingebautes Mikro arbe arbnachtsicht ischauge eräteeingangsanschluss iffarot Nachtversion itegrierte Lautsprecher itegriertes Licht 2-Schutzart amera design Ingangs Arbe A	ein 0 - 50 °C 23" CMOS 0 fps 0 fps 0 to 0 A
pp erhältlich für atterien enthalten etriebstemperaturbereich ildchip ilder pro Sekunde loud Aufzeichnungsfunktion immbar ingangsspannung ingangsspannung ingangsstrom 1.i ingebautes Mikro arbe arbe arbnachtsicht ja ja ja ja ja ja ja ja ja j	ndroid™ S ein O - 50 °C (3" CMOS) fps) 4 ° V DC O A eiss
atterien enthalten etriebstemperaturbereich etriebstemperaturbereich ildchip ilder pro Sekunde lickwinkel loud Aufzeichnungsfunktion immbar ingangsspannung ingangsstrom 1.1 ingebautes Mikro arbe warbnachtsicht ischauge eräteeingangsanschluss infrarot Nachtversion Ja itegrierte Lautsprecher itegriertes Licht D-Schutzart Jamera design	S ein 0 - 50 °C (3" CMOS) fps 04 ° V DC 0 A eiss
atterien enthalten etriebstemperaturbereich etriebstemperaturbereich ildchip ilder pro Sekunde lickwinkel loud Aufzeichnungsfunktion immbar ingangsspannung ingangsstrom ingebautes Mikro arbe warbnachtsicht ischauge eräteeingangsanschluss infarot Nachtversion Ja ttegrierte Lautsprecher ettegriertes Licht D-Schutzart amera design	ein 0 - 50 °C 73" CMOS 0 fps 04 ° V DC 0 A eiss
etriebstemperaturbereich ildchip ilder pro Sekunde loud Aufzeichnungsfunktion immbar ingangsspannung ingangsstrom 1.ingebautes Mikro arbe varbnachtsicht ischauge eräteeingangsanschluss ifrarot Nachtversion ittegrierte Lautsprecher utegriertes Licht 2-Schutzart amera design 1// 1// 1// 1// 1// 1// 1// 1	0 - 50 °C (3" CMOS) fps) 4 ° V DC 0 A eiss
ildchip 1/ilder pro Sekunde 20 lickwinkel 10 loud Aufzeichnungsfunktion immbar ingangsspannung ingangsstrom 1. ingebautes Mikro arbe warbnachtsicht ja ischauge eräteeingangsanschluss iffarot Nachtversion ja itegrierte Lautsprecher ja itegriertes Licht 2-Schutzart jamera design	(3" CMOS) fps) 4 ° V DC 0 A eiss
ilder pro Sekunde 20 lickwinkel 10 loud Aufzeichnungsfunktion immbar ingangsspannung ingangsstrom 1.0 ingebautes Mikro jarbe warbnachtsicht ischauge eräteeingangsanschluss iffarot Nachtversion jategrierte Lautsprecher jategriertes Licht 2-Schutzart jamera design 20 20 21 21 21 22 21 22 21 22 22 23 24 25 25 26 27 27 28 27 27 28 27 28 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	O fps O4 ° V DC O A eiss
lickwinkel 10 loud Aufzeichnungsfunktion Ja immbar Ja ingangsspannung 51 ingangsstrom 1.i ingebautes Mikro Ja arbe W arbnachtsicht Ja ischauge Neretateeingangsanschluss 1x ifrarot Nachtversion Ja itegrierte Lautsprecher Ja itegriertes Licht Sp P-Schutzart IP amera design 71	V DC O A eiss
loud Aufzeichnungsfunktion ja immbar ja ingangsspannung ingangsstrom 1.i ingebautes Mikro ja ingebautes Mikro	V DC O A eiss ein
immbar Ja ingangsspannung ingangsstrom 1.ingebautes Mikro Ja ingebautes Mikro Ja in	V DC O A eiss
ingangsspannung 1.ingangsstrom 1.ingebautes Mikro Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja J	0 A eiss ein
ingangsstrom 1. ingebautes Mikro Ja arbe Warbnachtsicht Jaischauge eräteeingangsanschluss Ifrarot Nachtversion Jaitegrierte Lautsprecher Utegriertes Licht P-Schutzart Jainera design	0 A eiss ein
ingebautes Mikro Ja arbe W arbnachtsicht Ja ischauge eräteeingangsanschluss Infrarot Nachtversion Ja itegrierte Lautsprecher Jaetgriertes Licht D-Schutzart Jamera design	eiss
arbe arbnachtsicht Ja ischauge eräteeingangsanschluss 1x ifrarot Nachtversion Ja itegrierte Lautsprecher Ja itegriertes Licht 2-Schutzart Jamera design	eiss ein
arbnachtsicht Ja ischauge Reräteeingangsanschluss Infrarot Nachtversion Ja itegrierte Lautsprecher Ja itegriertes Licht P-Schutzart Ja mera design	ein
schauge Nerateeingangsanschluss 1x offrarot Nachtversion Ja oftegrierte Lautsprecher Ja oftegriertes Licht Sp O-Schutzart IP amera design P1	ein
eräteeingangsanschluss 1x ufrarot Nachtversion Ja utegrierte Lautsprecher Ja utegriertes Licht 2-Schutzart Ja prechet	
offrarot Nachtversion Ja tegrierte Lautsprecher Ja tegriertes Licht Sp P-Schutzart IP amera design P1	LICD CTM
tegrierte Lautsprecher stegriertes Licht Sp 2-Schutzart amera design Ja 3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	(U3B-C
tegriertes Licht P-Schutzart amera design P1	
P-Schutzart IP amera design P1	
amera design P1	ootlight
	65
amerabildpunkte 3	TZ-Camera
	MPixel
ompatibel mit Ne	edis® SmartLife
eistung über ethernet Unterstützung Ne	ein
ense 41	mm
laterial AE	35
naximale Antennenreichweite 3 (dBi
laximale Auflösung 3N	MP Full HD 1296p
	dBm
laximaler Energieverbrauch 5 N	w
nit Bewegungssensor Ja	
) m
eigungswinkel 10)5 °
	5B-C™

Netzkabellänge	3.00 m
Netzstecker	Euro (CEE 7/16)
Pan tilt	Ja
Pfannengrad	355 °
Programmierbar	Ja
Sendefrequenzbereich	2400 - 2483 MHz

Verpackungsinformationen				
Marke	Nedis			
Bestellcode	WIFICO22CWT			
EAN single product:	5412810464531			
EAN Inner carton:	5412810467457			
EAN Outer carton:	5412810464548			
Verpackung	Giftbox			
Verpackungsinhalt	Kamera			
	Halterung für Wand/Decke			

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	125 mm	100 mm	175 mm	456 g
6	360 mm	110 mm	390 mm	3020 g
30	370 mm	560 mm	405 mm	15700 g













