


Heizungsnot-Schalter AP FR dgr

31131:UNITEC



Artikel Höhe	80,00 mm
Artikel Breite	65,00 mm
Artikel Tiefe	55,00 mm
Artikel Verpackungsart	SW
VE Menge	6 PAK



4008153029837

Beschreibung

Der Heizungsnotschalter Aufputz Feuchtraum eignet sich optimal dazu, die gesamte Heizungsanlage im Gefahrenfall durch Betätigen des Schalters abzuschalten und somit für einen spannungsfreien Zustand zu sorgen. Der Notschalter verfügt darüber hinaus über eine Kontrollleuchte, die jederzeit die aktuelle Schalterstellung visuell signalisiert. Somit wird der Schalter im Gefahrenfall sogar in der Dunkelheit gefunden und leicht betätigt. Der Heizungsnotschalter ist IP54 und gegen Staub und Spritzwasser geschützt und kann deshalb auch in Feuchträumen verbaut werden. Darüber hinaus bieten sich Anwendungsmöglichkeiten im Keller, Werkstatt, Garage, Halle, Waschraum oder sogar im geschützten Außenbereich. Die Installation gestaltet sich durch die mitgelieferten Steckklemmen als sehr einfach. Somit kann eine mühelose Verdrahtung mit der vorhandenen Wandverkabelung hergestellt werden. Das Material des Feuchtraum Heizungsnotschalters besteht aus Thermoplastik und ist darüber hinaus halogenfrei.

MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG | Carl-Benz-Straße 2 | 76761 Rülzheim

Tel: +49 7272/9801 -100 |

info@mts-gruppe.com | www.mts-gruppe.com