

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	<b>WELCOME</b>
Modellkennung	<b>KH60S</b>
Jährlicher Energieverbrauch	<b>29,9 kWh/Jahr</b>
Energieeffizienzklasse	<b>B</b>
Fluiddynamische Effizienz	<b>12,7</b>
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	<b>E</b>
Beleuchtungseffizienz	<b>29,0 lx/W</b>
Beleuchtungseffizienzklasse	<b>A</b>
Fettabscheidegrad	<b>65,2 %</b>
Klasse für den Fettabscheidegrad	<b>D</b>
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>211 m³/h</b>
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>297 m³/h</b>
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>58 dB</b>
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>65 dB</b>

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/03/2026.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2557556

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2557556>

**Voluntary parameters:**

**GTIN identifier:** 5905805327589

**Lieferant:** PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Produktmanagement

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [info@bega-bbk.de](mailto:info@bega-bbk.de)

**Telefonnummer:** 05281 974730

**Anschrift:**

Poznanska 113a  
62-052 Komorniki  
Polen

Abbildung kann vom Original abweichen



# Schräghaube KH60S

## Beschreibung

Die KH60S verbindet leistungsstarke Abluft, moderne schwarze Glasoptik und effiziente LED-Beleuchtung für ein sauberes und stilvolles Küchenambiente

Energieeffizienzklasse B

Aluminium-Fettfilter

Einfache Bedienung per Drucktasten

Schwarze Glasfront

LED Beleuchtung



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube
Material	Schwarzes Glas / Edelstahl Kamin
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	Ja
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEEhood)	29,90 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	12,7
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	29,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	65,20
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	210,9 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	296,5 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	65 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	58 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,00 Watt

Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlusswert	68,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz

Ausstattung	
Fettfilter Menge	1x MF12
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	28,00 - 106,50 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	78,50 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF150
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Logistik	
Geräteabmessungen Höhe	28,00 - 106,50 cm
Geräteabmessungen Breite	60,00 cm
Geräteabmessungen Tiefe	23,10 cm
Verpackungsabmessungen Höhe	32,00 cm
Verpackungsabmessungen Breite	66,00 cm
Verpackungsabmessungen Tiefe	37,00 cm
Nettogewicht	8,00 kg
Bruttogewicht	9,20 kg
Containermenge 40HQ	882 Stück
Artikelnummer	1133500P // 50905
EAN Nummer	5905805327589
EPREL-Registrierungsnummer	2557556

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)