

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		CUBE60S
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	11,2
Energieeffizienzklasse		A++
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	34,3
Fluiddynamische Effizienzklasse		A
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	22
Beleuchtungseffizienzklasse		B
Fettabscheidegrad	(GFE hood)	71,2
Fettabscheidegradklasse		D
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)		326,9
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)		552,7
Luftstrom (Intensivstufe)		600
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)		40
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)		57
Luftschallemissionen (Intensivstufe)		59
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	0,93

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		CUBE60S
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	11,2
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	0,8
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	34,3
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	33,4
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	201,6
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	180
Maximaler Luftstrom	(Q max)	600
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	29,4
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W l)	3,6
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	79
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	0,93
Schallleistungspegel	(L wa)	57

03.07.2023

 KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany
 www.kolbe.de