


<p><b>Bild</b></p>		
<p><b>Modell</b></p>	<p><b>P334</b></p>	
<p><b>Video und Audio</b></p>	<p>Bildsensor</p>	<p>1/2.49" CMOS Sensor</p>
	<p>Video Auflösung</p>	<p>Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 Bildern/Sek</p>
	<p>Linse</p>	<p>f=2.8mm fixed, F=2.0, with IR Cut</p>
	<p>Videoformat</p>	<p>H.265</p>
	<p>Sichtfeld</p>	<p>Horizontal: 105°</p>
		<p>Vertical: 56°</p>
	<p>Tag Nacht</p>	<p>IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung</p>
	<p>Infrarot-LED</p>	<p>30 Meter (100 Fuß) (LED: 2 Stück/1,8 W/850 nm)</p>
	<p>Scheinwerfer</p>	<p>1 Stück/4,3 W/6500 K/700 Lumen</p>
	<p>Audio</p>	<p>Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher</p>
<p><b>Leistung</b></p>	<p>POE</p>	<p>IEEE 802.3af, 48 V aktiv</p>
	<p>Gleichstrom</p>	<p>Gleichstrom 12,0 V= 1A, &lt;12 W</p>
<p><b>Schnittstelle</b></p>	<p>Leistung</p>	<p>Gleichstromanschluss</p>
	<p>System</p>	<p>Reset-Knopf</p>
	<p>Ethernet</p>	<p>Ein 10M/100Mbps RJ45</p>
	<p>Lagerung</p>	<p>MicroSD-Kartensteckplatz (max. 256 GB)</p>
<p><b>Software-Features</b></p>	<p>Bildrate</p>	<p>Mainstream: 2 fps – 25 fps (default: 25 fps)</p>
		<p>Substream: 4fps – 15fps (default: 10fps)</p>
	<p>Coderate</p>	<p>Main Stream: 2048Kbps - 8192Kbps(default: 6144Kbps)</p>
		<p>Sub Stream: 64Kbps - 512Kbps(default: 256Kbps)</p>
	<p>Browser-unterstützt</p>	<p>IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari</p>
	<p>Betriebssystem unterstützt</p>	<p>PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android</p>
	<p>Intelligenter Alarm</p>	<p>Bewegungserkennung/Menschenerkennung/Fahrzeugeterkennung/Haustiererkennung</p>
	<p>Aufnahmemodus</p>	<p>Bewegungsaufzeichnung/Zeitplanaufzeichnung (Standard: Bewegungsaufzeichnung)</p>
	<p>Protokolle und Standards</p>	<p>HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P</p>
	<p>Maximaler Benutzerzugriff</p>	<p>20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)</p>
<p><b>Arbeitsumfeld</b></p>	<p>Arbeiten mit</p>	<p>Google Assistant, Reolink NVR</p>
	<p>Temperatur</p>	<p>Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)</p>
	<p>Feuchtigkeit</p>	<p>Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %</p>
	<p>Wasserdicht</p>	<p>IP 66</p>
<p><b>Größe Gewicht</b></p>	<p>Abmessungen</p>	<p>68*63*188mm</p>
	<p>Gewicht</p>	<p>452g</p>
<p><b>Garantie</b></p>	<p>Garantie</p>	<p>2 Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a></p>