


| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|
|  | | GEMÄß ANHANG IV DER VERORDNUNG (EU) 2015/1186 ZUR ERGÄNZUNG DER RICHTLINIE 2010/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES IM HINBLICK AUF DIE ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG VON EINZELRAUMHEIZGERÄTEN | | | |
| Model | | ASSOS | | EN 13240:2006 | |
| Type | | Solid fuel heating Festbrennstoffheizung | | | |
| Test report Number Test Report Nummer CPR 240/05.03.2021 | | DOP Number DOP Nummer 007-HS-2022-06-24 | | | |
| Intermittent operation Zeitbrandfeuerstätte | | Chimney Connection Schornsteinanschluss | | Single Einzeln | |
| Recommended fuels Empfohlene Brennstoffe | | Wood logs Holz / Scheitholz | | | |
| Nominal Heat Output Nennwärme leistung | 7,78 kW | Appliance Efficiency Wirkungsgrad | 76,77 % | | |
| CO (13 O₂) | 0,0688 % 860 mg/m³ | Dust Emissions (13 O₂) Staub Emissionen | 17,07 mg/m³ | | |
| NO_x | 75 mg/m³ | OGC (C_xH_y) | 3,43 mg/m³ | | |
| Temperature of flue gas Abgas Temperatur | 204,3 ° C | Chimney Draught Schornsteinzug | 11,40 Pa | | |
| Gass flow mass / Abgasmassenstrom | | 11,93 g/s | | | |
| Minimum distance Mindestabstände | | Lateral seitlich 500 mm | Rear hinten 500 mm | Front Vorne 1000 mm | |
| Read and follow the operating instructions Lesen und Befolgen Sie die Bedienungsanleitung | | | | | |
| The above mentioned values are valid only in proof conditions Die oben genannten Werte gelten nur unter Prüfbedingungen | | | | | |
| We confirm on the basis of the type test according to EN 13240:2006 that the requirements on the emissions limit values and the efficiency according to the second stage , 1.BImSchV (ab 2015) | | | | | |
| Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung nach EN 13240:2006 dass Dnforderungen dn die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß 2. Stufe, 1.BImSchV (ab 2015)eingehalten werden. | | | | | |

