

RLK16-810B8-A-NVR-Spezifikationen		
	Modell	RLN16-410
<b>Hardware</b>	Hardware	V2
A/V-Eingang	Video-Eingang	PoE IP-Kamera x 16
	Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
A/V-Ausgang	Video-Ausgang	VGA, HDMI
	VGA-Ausgang	1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
	HDMI-Ausgang	4096*3072, 3840*2160, 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*800, 1280*720, 1024*768
	Audio-Ausgang	1-Kanal RCA
Dekodierung	Live View-/Wiedergabe-Auflösung	4096*3072/3840*2160/2560*1920/2560*1440/2048*1536/2304*1296/1080p/720p
	Video Format	H.264, H.265
	Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle
<b>Festplatte</b>	SATA-Geräte	2 x SATA-Schnittstelle ( 1 x Seagate 3TB Festplatte enthalten)
	Maximalkapazität	12TB (Maximal unterstützt bis zu 6TB Festplatte pro Port)
	Externe Festplatte	Nein
Externe Schnittstelle	USB-Anschluss	2 x USB2.0
	Netzwerkschnittstelle	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle für LAN/WAN 16, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive PoE-Ethernet-Schnittstelle für IP-Kamera
PoE	Max. Stromaufnahme	25W
	Standard	IEEE 802.3at
<b>Netzwerk</b>	Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
	Browser	IE, Edge, Firefox, Chrome, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten);
Allgemein	Stromversorgung	DC 52V/2.88A
	Stromverbrauch	<10 W (ohne Festplatte & PoE)
	Betriebstemperatur	-10°C~+55°C(14°F~131°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10%~90%
	Dimensionen (mm)	330(B) x 45(H) x 285(T)
	Gewicht (ohne Festplatte/DVD±RW)	2.4kg
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>