

eWICKLER

Comfort eW825 Maxi

Elektronischer Gurtwickler

- individuell einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Installationsassistent zur einfachen Inbetriebnahme
- großes, gut ablesbares LC-Display mit individuell einstellbarer Beleuchtung
- individuelle Sonnen- und Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich
- schonender Softstart und Softstopp, auch in Zwischenpositionen
- elektronische Laufzeit- und Lastüberwachung zum Schutz des Motors und Schutz bei Störungen am Rollladen
- Auflaufschutz/Überlastabschaltung
- 20 h Gangreserve



ARTIKEL-NR.	TYP	ARTIKEL-BEZEICHNUNG
1001-000048	eW825	eWICKLER Comfort Maxi
TECHNISCHE DATEN		
Verwendung	Unterputz	
Versorgungsspannung	230 V ~ 50 Hz	
Nennleistung (maximal)	120 W	
Standby Verbrauch	≤ 0,2 W	
Nenndrehmoment	17,5 Nm	
Nenndrehzahl	32 U/min, geregelt	
Zugleistung (maximal)	75 kg	
Gurtbandbreite	23 mm	
Wickelkapazität	17,5 m (1 mm Gurtbandstärke)	
zulässige Rollladenfläche	ca. 12 qm bei 5 kg/qm, ca. 7 qm bei 10 kg/qm	
Kurzzeitbetrieb	4 Minuten	
Nachlaufweg	< 0,2 U	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	
Gangreserve (bei Netzausfall)	ca. 20 h	
Abmessungen Gehäuse	181 x 191,8 x 34,5 (H/T/B)	
Befestigungslochabstand	215/245 mm	
Temperaturbereich	+4 °C bis +40 °C	

