

**WEPBF 15-150 Quick (613085000) Flachkopf-Winkelschleifer  
Karton**

Bestell-Nr. 613085000  
EAN 4007430275738



Abbildung stellvertretend



- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39° bei höchstem Anwenderschutz
- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
- Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

## Technische Werte

### **Kennwerte**

Minimalster erreichbarer Winkel	39 °
Scheiben-Ø	150 mm
Nennaufnahmeleistung	1550 W
Abgabeleistung	940 W
Leerlaufdrehzahl	9600 /min
Drehzahl bei Nennlast	9600 /min
Drehmoment	3.9 Nm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	2.9 kg
Kabellänge	4 m

### **Vibration**

Oberfläche schleifen	6.8 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schleifen mit Schleifblatt	3.4 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### **Geräuschemission**

Schalldruckpegel	89 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	100 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

## Lieferumfang

- Schutzhaube
- Stützflansch
- Schnellspannmutter
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (150mm; P60)