



- ✓ Bei Aufstellung und Inbetriebnahme im **privaten Bereich** muss gemäß **TRF 2021** der ROWI Druckregler HGD 1/2 D in Innenräumen verwendet werden
- ✓ Bei Aufstellung und Inbetriebnahme im **gewerblichen Einsatz** muss der ROWI Druckregler HGD 1/2 D gemäß **DGUV Regel 110-010** verwendet werden.
- ✓ Mit thermischer Absperreinrichtung zur Nutzung von Gasöfen im Innenbereich
- ✓ Kontrollmanometer zur Dichtheitsprüfung des Flaschenanschlusses
- ✓ Eingebautes Thermo-Sicherheitsventil, welches im Brandfall unkontrollierten Gasaustritt verhindert

GAS-DRUCKREGLER

HGD 1/2 D

Ausstattung

- ✓ Manometer für Dichtheitsprüfung
- ✓ Sichtanzeige (grün/rot)
- ✓ Thermo-Sicherheitsventil T(TAE)
- ✓ Doppelte Überdrucksicherheitseinrichtung (ÜDS)

Technische Daten

Max. zulässiger Druck	16 bar
Klasse	F1-t
Gasart	G30/G31 (Butan/Propan)
Eingangsdruck (p)	0,3-16 bar
Ausgangsdruck (pe)	50 mbar
Nenndurchfluss (Mg)	1,5 kg/h
Eingangsanschluss	G.12/W21,8x1/14-LH
Qualitätsstandard	CE-0085BM0272

Logistische Daten

Artikelnummer	3 03 02 0002
EAN-Nummer	4012294207252
Produktgewicht	ca. 490 g
Gesamtgewicht	ca. 540 g
Produktmaß (BxTxH)	ca. 13,0 x 10,5 x 6,5 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 10,5 x 16,0 x 8,5 cm