


Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

Marke / Warenzeichen	PKM
Modellkennung/Name	IN4-DA-2FZA++A
Anzahl der Kochfelder	4
Heiztechnik	-
Ø Kochzone - hinten links	-
Ø Kochzone - vorne links	-
Ø Kochzone - hinten rechts	-
Ø Kochzone - vorne rechts	-
Ø Kochzone - mitte	-
Ovale Kochzone 1 (L x B)	-
Ovale Kochzone 2 (L x B)	-
Energieverbrauch Kochzone 1 je kg	193,3 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 2 je kg	193,3 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 3 je kg	192,9 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 4 je kg	192,9 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 5 je kg	-
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	193,1 Wh/kg

Abbildung kann vom Original abweichen



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

IN4-DA-2FZA++A

Beschreibung

Die Spill-Safe Struktur verhindert den Kontakt zwischen Flüssigkeiten auf dem Kochfeld und der Elektronik des Dunstabzugs

Energieeffizienzklasse A++

Slider Touch Control

BLDC-Motor

Timer pro Kochzone

Kindersicherung



Technische Daten	
Geräteart	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Bedienpanel	Slider Touch Control
Einbaubreite	83,00 cm
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	4
Abmessung Flexzone links	37,30 x 21,50 cm
Abmessung Flexzone rechts	37,30 x 21,50 cm
Leistung Kochfeld vorne links	1800 / 2500 Watt
Leistung Kochfeld hinten links	1800 / 2500 Watt
Leistung Kochfeld vorne rechts	1800 / 2500 Watt
Leistung Kochfeld hinten rechts	1800 / 2500 Watt
Leistung Flexzone links	3600 Watt
Leistung Flexzone rechts	3600 Watt
Maximale Leistung	7200 / 7380 Watt
jährlicher Energieverbrauch	10,00 kWh/Jahr
Spannung	220-240 / 380-415 Volt
Frequenz	50/60 Hz
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja

Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	24,9
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	360 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	521 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	68 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	54 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	74 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,48 Watt
Anschlusswert	180 Watt
Schutzfunktionen Kochfeld	Spill-Safe Struktur

Ausstattung	
Timer	Ja, pro Kochzone
Restwärmeanzeige	Ja
Heizstufen	1 - 8 + Booster pro Kochzone
Booster Funktion	Ja
maximale Leistung Booster	2500 Watt
Abschaltautomatik	Ja
Kindersicherung	Ja
Kabellänge	150,00 cm
automatische Topferkennung	Ja
Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite	76,00 cm
Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe	49,60 cm
Einbautiefe Kochfeld	22,00 cm
Fettfilter Menge	1
Umluftset (separat erhältlich)	DA-KS1 (50864)
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	KFDA20 (50865)
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Keep Warm	Ja

Logistik	
Geräteabmessungen Höhe	20,00 cm
Geräteabmessungen Breite	83,00 cm
Geräteabmessungen Tiefe	51,50 cm
Verpackungsabmessungen Höhe	33,00 cm
Verpackungsabmessungen Breite	96,50 cm
Verpackungsabmessungen Tiefe	65,00 cm
Nettogewicht	20,25 kg
Bruttogewicht	26,60 kg
Containermenge 20GP	331 Stück
Containermenge 40HQ	221 Stück
Garantie	2 Jahre

Artikelnummer	23438
EAN Nummer	4030608234381