



Robuster, mittelhoher Sicherheitsschuh mit höchstem Schutz (S3) und BOA® Fit System für größere Arbeiten.

## JALAS® 1278 HEAVY DUTY



Entdecke mehr

Ein robuster, mittelhoher Sicherheitsschuh mit höchstem Schutz (S3) und BOA® Fit System für größere Arbeiten. Der PU-beschichtete Leder- und Mikrofaser-Schuh sorgt für exzellenten Fuß- und Sprunggelenkschutz. Die öl- und hitzebeständige Nitril-Außensohle bietet hervorragenden Grip, während JALAS® Alu-Schuhkappen, PTC Nageldurchtrittsschutz und integrierte Dämpfung aus Poron® XRD® für Sicherheit sorgen.

### HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

### EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Ösen
- Wasserabweisend
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- BOA® Fit System
- Gepolsterte Lasche
- TPU Fersenunterstützung
- Wattierter Schaftrand aus Memory Foam
- Sprunggelenkunterstützung
- Ergonomisch geformt

BOA®

**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

zehenverletzungen, nageldurchtrittverletzungen, verstauchungen, elektrische aufladung

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

im freien, innenräume, ganzjähriger gebrauch, heiße oberflächen, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Heavy Duty

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE FX2 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®


MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle


VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz, Blau


NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1,4 kg



Nageldurchtrittschutz aus Stahl




Hitzebeständige Laufsohle




Wasserabweisend




Ölbeständige Laufsohle



ProNose Zehenkappenverschleißschutz



Komposit-Zehenschutzkappe



Ergothan Stoßdämpfungssystem



Antistatische Eigenschaften



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191



ESD

**KONFORMITÄT**

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI  
ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com