

## DeWALT - DCG418NT-XJ - Akku-Winkelschleifer (bürstenlos) in T STAK-Box II

Produktbeschreibung: DeWALT - DCG418NT-XJ - Akku-Winkelschleifer (bürstenlos) in T STAK-Box II, 54V, ohne Akku, 125 mm, 9.000 min-1, M 14, 3,2 kg



Gruppe: Elektrische Werkzeuge  
Hersteller: DeWalt  
Hersteller Artikel Nr.: DCG418NT-XJ  
EAN: 5035048734384

### Produktstärken:

- Nächste Generation extrem durchzugsstarker Akku-Winkelschleifer aus dem innovativen DeWALT Flexvolt-Programm
- Durch neu entwickelten Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkerem Permanentmagneten sowie den Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module ist eine Abgabeleistung von bis zu 2.300 Watt erreichbar
- Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeugs
- Perform & Protect: Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle, sobald der Schalter losgelassen wird | Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung
- Sicherer und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung auch unter Last
- Schrägverzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen
- Schnellspannmutter - für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Flaches und äußerst robustes Getriebegehäuse
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Serienmäßig in T STAK™-Box II und als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

### Hauptmerkmale

Produkttyp:	Akku-Winkelschleifer
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Abgabeleistung	2.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	9000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht inkl. Akku	3,2 kg
Gewicht ohne Akku	2,18 kg
Länge	400 mm
Höhe	125 mm
Triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen)	5,9 m/s <sup>2</sup>
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1	1,0 m/s <sup>2</sup>
Schalleistungspegel	95 dB(A)
Schalleistung-Unsicherheitsfaktor K2	3,0 dB(A)
Schalldruckpegel	84 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1	1,5 dB(A)

### Lieferumfang:

Schnellspannmutter  
Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff  
Schutzhaube für Schleifarbeiten  
T STAK™-Box II

### Garantie:

3 Jahre DeWalt- Garantie  
(bei Online-Registrierung)