

Gewährleistung



Händler:

Anschrift:

Rechnung Nr.:

Datum:



Der Lieferant übernimmt keinerlei Gewährleistung in folgenden Fällen:

- Der Käufer arbeitet die Checkliste nicht entsprechend den angegebenen Fristen ab.
- Der Käufer missachtet die Instandhaltungsfristen (Empfehlung: alle 3 Monate, je nach Fahrweise).
- Der Käufer liest die Gebrauchsanleitung nicht vorher und sorgfältig.
- Der Käufer geht mit dem erworbenen Rad nicht sorgfältig und entsprechend seinen fahrerischen Fähigkeiten um.

Es gilt die gesetzliche Sachmängelhaftung. Schäden, die durch unsachgemäße Beanspruchung, Gewalteinwirkung, ungenügende Wartung oder durch normale Abnutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind Roststellen bei den Stahlrahmen, die durch Nässe und Feuchtigkeit verursacht werden.

Fahrrad Checkliste:

- Überprüfe den Luftdruck
- Überprüfe den Lenker
- Überprüfe die Federn
- Überprüfe, dass beide Räder in Ordnung sind
- Überprüfe die Sattelposition
- Überprüfe die Bremsen
- Überprüfe die Lichtanlage
- Überprüfe das Schaltwerk

Seit vielen Jahren widmet sich unser Onlineshop, Rezzak, der Welt der Fahrräder. Unser Sortiment umfasst eine Vielzahl von Modellen, darunter Kinder-, Herren-, Damen- und Jugendfahrräder.

Wir bieten eine breite Palette an Fahrradtypen wie Citybikes, Mountainbikes und Kinderfahrräder an. Egal, welchen Bedarf Sie haben, bei uns werden Sie fündig. Besuchen Sie unsere Webseite unter rez-zak.de für weitere Details.

*Viele Grüße
Euer Rezzak-Team*



rez-zak.de

Kurzanleitung

① **Aus der Verpackung :**
Zustand des Fahrrads beim Auspacken

② **Lenker montieren:**
Drehen Sie die Gabel in Fahrrichtung. Achten Sie darauf, dass die Bremshalterung nach vorne zeigt. Stecken Sie den Lenker in das Gabelrohr. Der Konus des Lenkers sollte dabei nicht zu festsitzen, damit der Lenker problemlos eingeführt werden kann. Ziehen Sie den Lenker fest, jedoch nicht zu stark, um Beschädigungen zu vermeiden und eine einfache Justierung

③ **Sattel montieren:**
Stecken Sie das Sattelrohr in den Sattelbolzen und neigen Sie den Sattel nach vorne. Ziehen Sie die Muttern von beiden Seiten gleichmäßig fest, sodass das Gewinde auf beiden Seiten herausragt.

④ **Sattelspanner montieren:**
Führen Sie die Sattelstange in das Sattelrohr und bringen Sie die Sattelspannerringe in die richtige Position und drehen Sie sie fest.

⑤ **Gepäckträger & Rücklicht montieren:**
Stellen Sie den Gepäckträger auf den Kopf und drehen Sie auch das Rücklicht um 180 Grad. Halten Sie das Rücklicht an das Befestigungsmaterial des Gepäckträgers und befestigen Sie es mit einer Mutter.

⑥ **Gepäckträger befestigen:**
Befestigen Sie das Befestigungsmaterial für den Gepäckträger am Hinterrad.

⑦ **Gepäckträger anpassen & montieren:**
Wenn der untere Bereich des Gepäckträgers zu weit auseinander ist und nicht in die Führung der Halterung passt, drücken Sie den unteren Bereich des Gepäckträgers leicht zusammen, sodass er in die Führung der Halterung passt. Wichtig: Der untere Bereich des Gepäckträgers darf bei der Führung nicht von außen montiert werden. Bei 24-Zoll-Fahrrädern immer das 2. und 3. Loch von unten beidseitig leicht andrehen und anschließend festdrehen.

⑧ **Gepäckträger vorneigen & befestigen:**
Neigen Sie den Gepäckträger leicht nach vorne, um die Halterung unter dem Sattel mit dem Gepäckträger zu befestigen. Achten Sie darauf, dass alle Befestigungspunkte sicher und fest sind.

⑨ **Vorderes Licht montieren:**
Führen Sie die Schraube für das Vorderlicht und das Schutzblech durch das Loch an der Gabel. Halten Sie das Schutzblech des Vorderrads von hinten und befestigen Sie das Licht von hinten mit einer Mutter. Achten Sie dabei darauf, dass alles sicher und richtig ausgerichtet ist.

⑩ **Schutzblechstrebe montieren:**
Befestigen Sie die Schutzblechstrebe in das Loch an der Gabel. Achten Sie darauf, dass sie sicher und fest sitzt.
(Bei 20 Zoll Fahrräder wird die Strebe auf die Achsgewinde nach der Sicherungsmutter draufgelegt und mit der Mutter festgeschraubt)

⑪ **Vorderrad montieren & Bremskabel handhaben:**
Hängen Sie das Bremskabel vorübergehend aus, sodass Sie das Vorderrad einhängen können. Legen Sie die Sicherungsmutter ein, zentrieren Sie das Rad und ziehen Sie die Muttern von beiden Seiten gleichmäßig fest. Achten Sie darauf, dass das Rad gerade bleibt, da es sonst nicht richtig ausgerichtet ist. Nach der Montage des Vorderrades hängen Sie das Bremskabel wieder ein.

⑫ **Bremsbeläge montieren & Bremsen einstellen:**
Setzen Sie die Ringe korrekt in das Gewinde der Bremsbeläge ein. Montieren Sie die Bremsbeläge und stellen Sie sicher, dass sie sicher befestigt sind. Lockern Sie den Seilzug und prüfen Sie, ob sich beide Bremsarme beim Betätigen des Bremshebels bewegen. Falls nicht, justieren Sie die Feineinstellschraube. Drehen im Uhrzeigersinn vergrößert, gegen den Uhrzeigersinn verringert den Abstand (!! Falls sich immer noch nur eine Seite bewegt, justieren Sie die gegenüberliegende Halterung, bis beide Seiten sich bewegen).

⑬ **Pedale montieren:**
Die Pedale sind mit "R" (rechts) und "L" (links) gekennzeichnet. Drehen Sie das rechte Pedal nach rechts und das linke Pedal nach links, um sie entsprechend zu montieren.

⑭ **Reflektoren montieren:**
Bringen Sie die Reflektoren an den Speichen an, wo die Speichen dicht beieinander liegen. Achten Sie darauf, dass die Dreiecksspitze nach innen zeigt. Setzen Sie den Nippel ein und drehen Sie ihn fest. Platzieren Sie den zweiten Reflektor am selben Rad genau gegenüber vom ersten Reflektor, sodass pro Rad zwei Reflektoren montiert sind.