

RLK8-800B4-Kamera-Spezifikationen			
	Modell	B800	
Hinweis:	Die Kameras aus dem Kit funktionieren nicht ohne den NVR.		
Video & Audio	Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor	
	Auflösung	3840x2160 (8.0 Megapixel) bei 20 FPS	
	Objektiv	f=4,0 mm fest, F=2,0, mit IR Cut	
	Kompression	H.265	
	Sichtwinkel	Horizontal: 87°	
		Vertikal: 44°	
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut mit automatischer Umschaltung	
	IR-Abstand	30 Meter (LED: 18/14mil/850nm)	
Strom	Audio	Audio-Aufzeichnung	
	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active	
Schnittstelle	DC Strom	DC 12.0V--1A, <12W	
	Strom	DC Stromeingang	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps RJ45	
	Audio	Eingebautes Mikrofon	
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 20fps (standard: 20fps)	
		Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)	
	Bitrate	Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps)	
		Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)	
Alarme	Personen-/Fahrzeug-/Bewegungserkennung		
Protokoll & Standard	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS		
Arbeitsumgebung	Temperatur	-10°C - +55°C (14°F - 131°F)	
	Feuchtigkeit	10% - 90%	
	Wetterfest	IP66	
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ66*192mm	
	Gewicht	485g	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/	