



## Allgemeine Information

### Innen - Aufhängung

|               |                |
|---------------|----------------|
| Ean           | 8021696279770  |
| Artikel       | DIESIS SP NERO |
| Installation  | Aufhängung     |
| Garantie      | 5 years        |
| Bruttogewicht | 0.58 kg        |
| Volumen       | 0.00507 m³     |

## Technische Information

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nettogewicht       | 0.45 kg                                                                        |
| Isolationsklasse   | II                                                                             |
| Schutzindex        | IP20                                                                           |
| Einhaltung         | CE                                                                             |
| Betriebstemperatur | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer             | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Leistung           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Energieversorgung  | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Quellinfo

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Integrierte Quelle       | Integrated LED module                     |
| Austauschbare Quelle     | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung                 | LED 7 W                                   |
| Emissionen               | Direct                                    |
| Maximaler Verbrauch      | max 7 W                                   |
| Merkmale LED             | LED COB                                   |
| CCT LED                  | 3000 K                                    |
| Dauer LED (t. 25°C)      | 20000 h                                   |
| CRI                      | > 95                                      |
| SDCM                     | 3                                         |
| Lichtstrahlfluss         | 560 lm                                    |
| Nützlicher Lichtstrom    | 400 lm                                    |
| Photobiologisches Risiko | 1                                         |