

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	<b>FIREPLACE</b>
Modellkennung	<b>MAIA Sandstein</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>
Direkte Wärmeleistung	<b>6,2 kW</b>
Indirekte Wärmeleistung	<b>- kW</b>
Energieeffizienzindex	<b>107</b>
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung)	<b>81,0 %</b>
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)	<b>- %</b>
Besondere Vorkehrungen	<b>* Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! * Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. * Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! * Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind! * Für die Schornsteinauslegung sind die Abgaswerte der Feuerstätte zu beachten!</b>

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 03/04/2021



**EPREL-Eintragungsnummer** 1354441

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1354441>

**Lieferant:** Fireplace Kft. (Hersteller)

**Website:** [www.fireplace.de](http://www.fireplace.de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Technischer Kontakt

**Website:** [www.fireplace.de](http://www.fireplace.de)

**E-Mail-Adresse:** [info@fireplace.de](mailto:info@fireplace.de)

**Telefonnummer:** 0036 34 512 400

**Anschrift:**

Vértanuk tere 7  
2800 Tatabánya  
Ungarn



Artikelnummer	R5283
Höhe	1048 mm
Breite	510 mm
Tiefe	487 mm
Gewicht	98 kg
<b>Feuerraum</b>	
Höhe x Breite x Tiefe	436/268 x 350 x 230 mm
<b>Glasscheibe sichtbar</b>	
Höhe x Breite	445 x 325 mm
<b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)</b>	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	860 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	207 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	-
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	-
<b>Leistungsangaben</b>	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m <sup>3</sup>
<b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>	
Abgasmassenstrom	5,6 g/s
Abgasstutzentemperatur	288 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar
<b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>	
Seite	30 cm
Hinten	30 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	110 cm
<b>Abgaswerte</b>	
CO	< 1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## MAIA SANDSTEIN



33 CM HOLZSCHEITE

#### FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.  
DE-59457 Werl

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)