GL 60 S

EAN 4007841 007881 Art.-Nr. 007881







3000 K









IP44



Technische Änderungen vorbehalten









3000K warm-white

Funktionsbeschreibung

Evergreen mit effizienten LEDs. Sensor-Außenleuchte STEINEL GL 60 S, ideal für Gärten, Zufahrten und Wege. 9,78 W STEINEL LED-Lichtsystem, 781 lm, 360° Infrarotsensor mit 12 m Reichweite, inklusive Grundlichtfunktion, Softlichtstart und optionalem Dauerlicht.

Technische Daten

Mit Leuchtmittel	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
VPE1, EAN	4007841007881
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Garten, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Montageort	Stand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz

Ø 12 m (113 m²)
Ø 24 m (452 m²)
Ja
Abdeckschalen
781 lm
781 lm
79,9 lm/W
3000 K
SDCM6
LED austauschbar
25000 Std
E27
Passive Thermo Control
Ja
schaltbar, 4 h
2 – 2000 lx
5 s – 15 Min.

Sensor-LED-Außenleuchte

GL 60 S

EAN 4007841 007881 Art.-Nr. 007881



Technische Daten

Leistung	9,78 W
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Öffnungswinkel	30 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Grundlichtfunktion	Ja
Vernetzung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
Farbwiedergabeindex CRI	= 82

Zubehör

EAN 4007841 008321	LED Leuchtstab GL 60 S
EAN 4007841 001346	Ersatzglas für GL 60 S
EAN 4007841 001339	Ersatz-Elektronikeinheit GL 60 S


Sensor-LED-Außenleuchte

GL 60 S

EAN 4007841 007881 Art.-Nr. 007881




Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: – Orange: radial Schwarz: tangential

Maßzeichnung



Schaltplan

