



Serie 1



400 °C / 500 °C



2 Temperatur-Stufen



100 l/min.



VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Das ideale Heißluftgebläse für vielfältige Anwendungen, die Präzision und punktgenaue Hitze erfordern. Mit seiner kompakten Form und absoluter Standfestigkeit ist es handlich, griffig und leicht für das Arbeiten ganz freihand an Modellen oder bei Reparaturen.

Technische Daten

Temperatur	400 – 500 °C	Funktion, Lebensdauer, Heizung	250 Std
Luftmenge	100 l/min	Heizelement austauschbar	Nein
Temperatureinstellung	2-stufig	Temperaturscanner	Nein
Einstellung per	Stufenschalter	Feinstaubfilter	Nein
Programmierungsfunktion	Nein	ESD	Nein
Loc-Funktion	Nein	Düsenaufnahme, Typ	19
Resthitzeanzeige	Nein	Kabellänge	2,2 m
Cool-Funktion	Nein	VPE1, Nettogewicht	0,594 kg
Motor, Typ	Bürstenmotor	Herstellergarantie	3 Jahre
Heizelement	Mikantitheizung	VPE1, EAN	4007841089467
Netzanschluss	220 – 240 V	Leistung	350 W
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja	Produkt Kategorie	Heißluftgebläse
Funktion, Lebensdauer, Motor	250 Std		