

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	AEG
Anschrift des Lieferanten:	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung	LR6F60400 914915098

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(b) (kg)	10,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
			Breite	60
			Tiefe	66
Energieeffizienzindex ^(b) EEI _W	51,8	Energieeffizienzklasse ^(b)	A ^(d)	
Wascheffizienzindex ^(b)	1,031	Spülwirkung (g/kg) ^(b)	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,512	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	53	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(b) (°C)	Nennkapazität	34	Gewichteter Restfeuchtegehalt ^(b) (%)	53,5
	halbe Nennkapazität	27		
	Viertel der Nennkapazität	25		
Schleuderdrehzahl ^(b) (U/min)	Nennkapazität	1351	Schleudereffizienzklasse ^(b)	B ^(d)
	halbe Nennkapazität	1351		
	Viertel der Nennkapazität	1351		
Programmdauer ^(b) (h:min)	Nennkapazität	3:50	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:55		
	Viertel der Nennkapazität	2:35		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase ^(b) (dB(A) re 1 pW)	76	Luftschallemissionsklasse ^(b) (Schleuderphase)	B ^(d)	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt **NEIN**

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914915098>

(^a) this item shall not be considered relevant for the purpose of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.

(^b) Angaben für das Programm „eco 40-60“.

(^c) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

(^d) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.



AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie

Die 6000 ProSense® Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich nur um ein einzelnes Hemd oder Ihre gesamte Wäsche handelt. Ihre Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie erforderlich ist, um Farben und Fasern zu erhalten.

Produktvorteile & Ausstattung

ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 30% Wasser, Energie und Zeit

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 30 %* gesenkt. So erhält Ihre Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.



Mehr Flexibilität mit Zeit Sparen – Effizientes Waschen in kürzester Zeit

Wenn es mal schnell gehen muss kann die Programmlaufzeit um 50% reduziert werden. Wählen Sie einfach die Option Zeit Sparen, um die Dauer des Waschgangs um bis zu zwei Mal zu verkürzen und so trotzdem einen effizienten Waschvorgang zu erhalten.



Hygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien*

Das von Swisstatest zertifizierte Hygiene-Programm reduziert die in der Wäsche vorhandenen Bakterien und Viren um über 99,99%. Die Temperatur wird für einige Minuten auf über 60 °C gehalten und ein zusätzlicher Spülgang sorgt dafür, dass Allergene entfernt werden.



MixLoad-Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand. Fertig in 69 Minuten.

Das MixLoad 69 Min.-Programm ist das schnelle und energiesparende Programm für Mischbeladungen aus Baumwolle und Synthetik. Es liefert herausragende Waschergebnisse in 69 Minuten bei nur 30 °C. Für optimale Pflege Ihrer Textilien, ganz ohne Vorsortieren.

Inverter-Motor: Besonders leise und langlebig.

Der Inverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Großes LED-Display
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Daunen, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Füllmenge Waschen (kg): 10,0
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Extra Spülen
- 3 Waschmittelkammern

*Registrieren Sie ihr Gerät nach dem Kauf auf www.aeg.de/mypages/register-a-product/ um die verlängerte Motor-Garantie zu erhalten

Technische Daten

PNC	914 915 098	Zulaufschlauch Länge cm	150
EAN-Nummer	7332543975600	Ablaufschlauch Länge cm	145
Energieeffizienzklasse	A	Gerätehöhe (mm)	847
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	51	Gerätebreite (mm)	597
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	53	Gerätetiefe max. (mm)	660
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:50	Volt	230
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351	Anschlusswert (Watt)	2200
Schleudereffizienzklasse	B	Absicherung (A)	10
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Aufstellungsart	Freistehend
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	76	Farbe	Weiß
Restfeuchte in %	53.5	Bruttogewicht (kg)	77
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	75.5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Verpackung, Höhe (mm)	900
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Breite (mm)	640
Bauart	Waschautomat Frontlader	Verpackung, Tiefe (mm)	710
Wasseranschluss	Kalt	Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	10

