

GRANIT EFFEKT SPRAY

Dekorationslack im Granit-Look
 für innen und außen geeignet
 wasserbasierend
 ausgezeichnete Haftung
 lichtecht
 kein unangenehmer Geruch

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Beschreibung:

Dekorationslack für täuschend echten Granit-Effekt. Das Produkt ist geeignet für Lackierungen von Gegenständen im Innen- und Außenbereich.

Lichtbeständigkeit:

lichtbeständig

Witterungsbeständigkeit:

(Beschreibung der Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse)
 nach Überzug mit Klarlack wetterbeständig

Verwendungszweck:

Für Holz, Metall, Glas, Keramik, Porzellan, Papier, Karton, Stein, lackierfähige Kunststoffe – auch auf Styropor.

Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherungen und anbruchsichere Verschlusskappen die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe und/oder Etikett. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:
Untergrundvorbehandlung:

Bei der Applikation von hellen Farbtönen auf dunklen Untergründen wird empfohlen, mit einer hellen Grundierung vorzulackieren, z. B. Universalgrundierung. Für eine optimale Haftung des Lackes auf dem Untergrund ist eine geeignete Grundierung erforderlich. Für Objekte aus Kunststoff empfehlen wir, mit Kunststoffgrundierung vorzubehandeln. Objekt evtl. anschleifen und Schleifstaub entfernen (Staubmaske tragen). Der Untergrund muss sauber, trocken rost- und fettfrei sein. Nicht zu lackierende Flächen abkleben. Umgebung vor Sprühnebel schützen.

Lackieren:

Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten schütteln. Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Aus ca. 30 cm Abstand mehrere dünne Schichten im Abstand von 2 Minuten aufsprühen.

Wichtig:

Nach vollständiger Trocknung (mind. 24 Std.) ist es unbedingt notwendig, die Granit-Struktur zum Versiegeln und zum Schutz vor Witterungseinflüssen (insbesondere für Außenbeständigkeit) mehrschichtig und lückenlos mit Klarlack zu überziehen.

Ergiebigkeit:

ca. 0,4 m²/400 ml Inhalt, je nach Beschaffenheit / Farbe des Untergrundes

Lagerung:

(+ 10°C – + 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %)

10 Jahre bei sachgerechter Lagerung

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Temperaturbeständig:

bis + 80°C

Trocknungszeit: (bei 20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
 griffest: nach ca. 24 Stunden
 überlackierbar: nach ca. 24 Stunden

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

Geruch:

spezifisch

VOC-Gehalt:

Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie!

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler.

Glanzgrad:

im 60° Messwinkel nach DIN 67530 matt; GE nicht messbar, da strukturierte Oberfläche

Farbtöne:

laut aktueller Farbonliste