





HERVORRAGENDES LADEN MIT ZUSÄTZLICHER WINTERLEISTUNG

Das MXS 5.0 POLAR wurde speziell für ein exzellentes Allround-Laden bei kaltem Wetter entwickelt; es verfügt über modifizierte AC- und DC-Kabel, die bei Temperaturen von bis zu -30 °C eingesetzt werden können. Das MXS 5.0 POLAR ist ein hochentwickeltes mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät, das beim Laden von Blei-Säure-Batterien von 1,2 Ah bis zu 110 Ah unerreichte Leistung bietet. Die Funktionen umfassen eine Diagnose des Batteriezustandes, um festzustellen, ob die Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, einen patentierten automatischen Entsulfatierungsschritt sowie einen speziellen Rekonditionierungsschritt, der Batterien, in denen sich Säureschichten gebildet haben, sowie tief entladene Batterien wiederherstellt. ₩Die Option garantiert auch bei großer Kälte eine ideale Ladeleistung. Die patentierte Float/Pulse-Erhaltungsladung macht das MXS 5.0 POLAR ideal für die Langzeiterhaltung. Der gesamte Prozess der Batterieprüfung, der Ladung und der Erhaltung kann auf dem klaren LED-Display einfach nachverfolgt werden.

Das MXS 5.0 POLAR ist ein vollautomatisches 12 V-Ladegerät nach dem Prinzip "Anschließen und vergessen" mit 8 Ladestufen; es bietet wählbare und A-Programme. Die Optionen 🕸 und RECONDarbeiten unabhängig voneinander oder zusammen sowohl im 📤 und 🔁 -Programm, was dem Nutzer große Flexibilität verschafft. Breiter Ladebereich für alle Blei-Säure-Batterietypen von 1,2 Ah bis zu 110 Ah mit zusätzlicher Erhaltungsladekapazität bis 160 Ah. Spritzwasser- und staubgeschützt (IP65). Das MXS 5.0 POLAR ist sicher und einfach zu bedienen, funkenfrei, verpolungsgeschützt und kurzschlussfest, und schützt die Fahrzeugelektronik. Das MXS 5.0 POLAR hat 5 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

LADESPANNUNG 14,4/15.0/15,8 V LADESTROM Max. 5 A LADEGERÄT-TYP 8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus **BATTERIETYP** Blei-Säure-Batterien 12 V BATTERIEKAPAZITÄT 1,2-110 Ah, bis zu 160 Ah Strom für Erhaltungsladung **ISOLIERUNG** IP65 (spritz- und staubgeschützt)



Schritt 4 - Batterie betriebsbereit



Schritt 7 - Batterie vollständig geladen



Schritt 8 - Erhaltungsladung



Programm für das Laden kleiner Batterien



Programm für das Laden normaler Batterien



Option für das Laden bei Kälte und von AGM-Batterien

RECOND

Option für das Rekonditionieren von tief entladenen Batterien







12V/5A

CTEK COMFORT CONNECT - eyelet M6 CTEK MXS 5.0 POLAR

Vollständige Batteriepflege— einzigartiges und patentiertes System für die Wiederbelebung, Ladung und Erhaltungsladung aller Blei-Säure-Batterietypen zur Maximierung der Leistung und zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

CTEK COMFORT CONNECT - clamp

Sicher und bedienerfreundlich – sicher für den Benutzer durch funkenfreien Betrieb und Verpolungsschutz. Sicherheit für die Fahrzeugelektrik durch außergewähnlich saubere Spannungs- und Stromlieferung ohne Spitzen. Die Batterie muss während des Ladevorgangs nicht vom Fahrzeug abgeklemmt werden.

"Anschließen und vergessen" – einfacher Plug-and-Play-Betrieb. Wählen Sie das Programm und den Modus - das Ladegerät erledigt den Rest.

Einzigartige 8-Schritt-Ladung – das patentierte 8-Stufen-Programm prüft den Batteriezustand, wiederbelebt, lädt und erhält die Batterie, um maximale Leistung und Lebensdauer sicherzustellen. RECOND wiederbelebt Batterien, in denen sich Säureschichten gebildet haben, sowie tief entladene Batterien. Die FLOAT/PULSE-Erhaltungsladung stellt eine ideale Batteriepflege in Zeiten der Inaktivität sicher.

Temperaturkompensation – die von der Umgebungstemperatur abhängige, eingebaute automatische Ladespannungskompensation garantiert eine idealen Ladevorgang bei extrem kaltem oder heißem Wetter.

Verlängert die Batterielebensdauer – in ihrer Kombination maximieren die einzigartigen Funktionen von CTEK-Ladegeräten die Leistung von Batterien und verlängern deren Lebensdauer.

Multiple Ladeprogramme und Optionen


- 1. Schließen Sie das Ladegerät an die Batterie an.
- 2. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.
- 3. Drücken Sie die MODE-Taste, um das Ladeprogramm **6** oder **a** mit den Optionen **AGM** und/oder **RECOND** zu kombinieren.

Drücken Sie die MODE-Taste mehrfach, bis die gewünschte Kombination aus Ladeprogramm ((*) () und Optionen (() () RECOND () leuchtet.



- Beachten Sie die 8-stufige Anzeige während des Ladevorgangs.
 Sobald SCHRITT 4 leuchtet, ist die Batterie zum Starten eines Motors bereit. Die Batterie ist vollständig geladen, sobald SCHRITT 7 leuchtet.
- Sie können den Ladevorgang jederzeit durch Abziehen des Netzsteckers aus der Netzsteckdose unterbrechen.

CTEK'S EINZIGARTIGER 8-STUFEN-LADEPROZESS



- SCHRITT 1 DESULPHATION (ENTSULFATIERUNG)
 Eine pulsierende Spannung entfernt Sulfat von den Bleiplatten der Batterie, wodurch die Batteriekapazität wiederhergestellt wird.
- 2 SCHRITT 2 SOFT START (SANFTSTART)
 Prüft die Ladefähigkeit der Batterie. Bei korrektem Batteriezustand beginnt jetzt das Laden.
- SCHRITT 3 BULK

 Laden mit Maximalstrom bis zum Erreichen von ca. 80 % der Batteriekapazität
- SCHRITT 4 ABSORPTION, EINSATZBEREIT Laden mit schwächer werdendem Strom bis zum Erreichen von bis zu 100 % der Batteriekapazität.
- SCHRITT 5 ANALYSE Prüft, ob die Batterie eine Ladung halten kann. Batterien, die ihre Ladung nicht halten können, müssen ggfs. ersetzt werden.
- SCHRITT 6 RECOND Instandsetzungsfunktion für tief entladene Batterien.
- **SCHRITT 7**FLOAT, BATTERIE VOLLSTÄNDIG GELADEN

 Die Batteriespannung wird auf ihrem Maximalwert gehalten, indem sie mit konstanter Spannung geladen wird.
- 8 SCHRITT 8 PULSE, ERHALTUNGSLADUNG
 Die Batteriekapazität wird bei 95-100 % gehalten. Das Ladegerät
 überwacht die Batteriespannung und gibt, sobald erforderlich, einen
 Ladeimpuls, um die Batterie vollständig geladen zu halten.

GARANTIERTE QUALITÄT MIT CTEK

Der CTEK-Kundendienst beantwortet Ihnen jederzeit alle Fragen in Bezug auf CTEK-Ladegeräte und auf das Laden von Batterien. Sämtliche von CTEK entwickelten Produkte und Lösungen sind durch Sicherheit, Einfachheit und Flexibilität gekennzeichnet. CTEK liefert Ladegeräte in mehr als 60 Länder. CTEK ist außerdem zuverlässiger OEM-Lieferant der angesehensten Fahrzeug- und Motorradhersteller der Welt.

Kontakt des Kundendienstes: info@ctek.com

