

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	KKT Kolbe
Modellkennung	CUBE60W
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	20,2
Energieeffizienzklasse	A+++
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	42,7
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	22 Lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad (GFE hood)	61,2 %
Fettabscheidegradklasse	E
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)	271,6 m³/h
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)	547,1 m³/h
Luftstrom (Intensivstufe)	763,9 m³/h
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)	44 dB
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)	62 dB
Luftschallemissionen (Intensivstufe)	68 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P 0)	0,49 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P S)	1,2 W
Weitere Angaben	
Funkemissionen	+20dBm
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit	
von BOOST (9) auf 8	5 Minuten

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	KKT Kolbe
Modellkennung	CUBE60W
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	20,2
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,5
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	42,7
Energieeffizienzindex (EEI hood)	28,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (Q bep)	332,1 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (P bep)	445 Pa
Maximaler Luftstrom (Q max)	763,9 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W bep)	96,1 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems (W I)	3,6 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche (E middle)	79 Lux
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P 0)	0,49 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P S)	1,2 W
Schallleistungspegel (L wa)	62 dB
Weitere Angaben	
Funkemissionen	+20dBm
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit	
von BOOST (9) auf 8	5 Minuten