

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	AEG
Anschrift des Lieferanten:	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung	L5TBA30260 913133505

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(b) (kg)	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	89
			Breite	40
			Tiefe	60
Energieeffizienzindex ^(b) EEI _W	79,8	Energieeffizienzklasse ^(b)	D	
Wascheffizienzindex ^(b)	1,031	Spülwirkung (g/kg) ^(b)	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,646	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	40	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(b) (°C)	Nennkapazität	47	Gewichteter Restfeuchtegehalt ^(b) (%)	53,5
	halbe Nennkapazität	39		
	Viertel der Nennkapazität	25		
Schleuderdrehzahl ^(b) (U/min)	Nennkapazität	1151	Schleudereffizienzklasse ^(b)	B
	halbe Nennkapazität	1151		
	Viertel der Nennkapazität	1151		
Programmdauer ^(b) (h:min)	Nennkapazität	3:17	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:35		
	Viertel der Nennkapazität	2:35		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase ^(b) (dB(A) re 1 pW)	78	Luftschallemissionsklasse ^(b) (Schleuderphase)	C	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,48	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,48	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt **NEIN**

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/913133505>

^(b) Angaben für das Programm „eco 40-60“.



ProTex: Die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine ist so schonend, dass sie selbst die feinsten Textilien aus Wolle und Seide sicher wäscht, damit Ihre Kleidung länger wie neu aussieht.

Produktvorteile & Ausstattung

ProSense® Mengenaomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenaomatik
- Toplader Waschautomat
- Füllmenge Waschen (kg): 6,0
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Blue zertifiziert
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Waschprogramme: Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Fleckenprogramm, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Schleudern, Abpumpen, Extra Spülen, Mix Öko 20°, Jeans, 20 min - 3 kg, ECO 40-60
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- 1-stufiges Zeitsparen
- Kindersicherung elektronisch
- Startzeitvorwahl

SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn Sie den Deckel des Topladers entriegeln möchten. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.



Beste Waschergebnisse und saubere Waschmittelschublade durch PowerJet-Waschmittel-Einfüllkammern

Die PowerJet-Waschmittel-Einfüllkammern sorgen dafür, dass das Waschmittel bequem eingefüllt werden kann und zum optimalen Zeitpunkt zuverlässig ausgespült wird. Sie erzielen damit die bestmöglichen Ergebnisse und die Waschmittelschublade bleibt gleichzeitig sauber.

AquaControl: Garantierte Sicherheit vor Wasserschäden.

Das Aqua-Control-System mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem integrierten Aus- und Übertauchschutz bietet maximale Sicherheit. Die Aqua-Alarm Funktion informiert akustisch über eine Störung. Außerdem sorgt eine Pumpe sogar bei abgeschaltetem Gerät dafür, dass angesammeltes Wasser aus der Trommel abgepumpt wird.

Zertifizierte Pflege für Wolle, zugelassen von Woolmark Blue.

Das Woolmark Blue-zertifizierte Pflegeprogramm behandelt Wolle schonend. Sogar, wenn sie nur für Handwäsche bestimmt ist. Mit absoluter Sicherheit bedenkenlos waschen, zertifiziert von der weltweit anerkannten Marke für Textilqualität.

Technische Daten

PNC	913 133 505	Bauart	Waschautomat Toplader
EAN-Nummer	7332543844326	Wasseranschluss	Kalt
Energieeffizienzklasse	D	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	65	Ablaufschlauch Länge cm	202
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	40	Gerätehöhe (mm)	890
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:17	Gerätebreite (mm)	397
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	6	Gerätetiefe (mm)	599
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1151	Volt	230
Schleudereffizienzklasse	B	Anschlusswert (Watt)	2200
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Absicherung (A)	10
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	78	Aufstellungsart	Freistehend
Restfeuchte in %	53.5	Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.48		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.48		
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4		

