

Hinweis: Für eine bessere Erkennbarkeit ist der Riegel im Verhältnis zum Fenster größer dargestellt.

MONTAGE
Die Hülse zum Beispiel an einer der skizzierten Positionen am Rahmen festschrauben und danach einfach den Riegel EM3 in die Hülse einstecken.

EIGNUNG
Der Riegel EM3 ist für Fenster und Türen geeignet, die nach innen geöffnet werden.

GEBRAUCH
Zum Öffnen des Fensters den Riegel EM3 aus der Hülse herausziehen und in einer anderen Ausrichtung wieder einstecken. Durch dieses Wechselprinzip bleibt der Riegel in der Hülse und geht nicht verloren.

WEBSITE

Sicherung eines Doppelfensters

1 RIEGEL – X MÖGLICHKEITEN

EINSATZORT

- Einzelfenster
- Doppelfenster
- Terrassen- / Balkontür
- Haustür / Kellertür

POSITION

- Rahmen auf der Griffseite
- Rahmen, ober-/unterhalb des Fensterflügels
- Mittelsteg eines Doppelflügfelsters

Griffseite

KLASSIFIZIERUNG


- Einbruchhemmend
- 100% Stahl, Vollmaterial
- Teile aus einem Stück
- Montiert in 5 Minuten

PRODUKT-PASS

- Patent
- Geprüft nach DIN EN 10002
- Geprüft nach DIN 18104-1
- Made in Germany

Griffseite

- LIEFERUMFANG:**
- Riegel + Hülse (Abb. rechts)
 - 4 Distanzplatten, Stärke 2(2x)/3/4 mm
 - 3 Stahlschrauben 6 x 52 mm



scheffinger gmbh
westendstraße 65
60325 frankfurt am main
tel. +49 69 - 87 40 31 40

www.scheffinger.de