

Produktdatenblatt ARGO Ulisse 13 ECO

MODELL / MODELL		ARGO ULISSE ECO
Max. Kühlleistung	kW	4,00
Auslegungslast (Pauslegung c)	kW	3,7
Saisonale Effizienz (SEER)		5,2
Energieeffizienzklasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	247
Luftdurchsatz (h.-m.-l.)	m ³ /h	400-375-335
Entfeuchtung	l/h	1,9
Lüfterstufen (Indoor / Outdoor)	n°	6 + Auto
Schalldruck Indoor (h.m.l.)	dB(A)	37-36-34
Schalldruck im Freien (h.)	dB(A)	42
Schallleistung (Indoor / Outdoor) (h.)	dB(A)	55 / 62
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Max elektrische Aufnahme	kW/A	1,4/7,6
Art des Kältemittels		R32
Kältemittel GWP	kg _{CO2} eq.	675
Kältemittelfüllung	kg/Tonne _{CO2} eq.	0,75 / 0,506
Standard-Rohrlänge	m	2
Zusätzliche Rohrlänge	m	2-4
Max. Höhe zwischen den Geräten (Außen oben)	m	1,2
Max. Höhe zwischen Geräten (Außengerät unten)	m	5,2
Nettogewicht I.U./E.U.	kg	40 / 15
Nettomaß Innen (H./B./T.)	mm	790x580x245
Nettomaß Außen (H./B./T.)	mm	490x525x250