

Cooker hood	Data sheet / Datenblatt		Dunstabzugshaube	
<i>nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014</i>				
Brand name <i>Warenzeichen</i>	RESPEKTA®			
Type / Model <i>Typ / Modell</i>	CH 11050 IW			
Annual Energy Consumption <i>Jährliche Energieverbrauch</i>	AEC hood	17.9	kWh	
Energy Efficiency Class (D to A+++) <i>Energieeffizklasse (D bis A+++)</i>	EEI hood	A+		
Fluid Dynamic Efficiency <i>Fluiddynamische Effizienz</i>	FDE hood	Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	33.9	A
Lighting efficiency (in watts) <i>Beleuchtungseffizienz (in Watt)</i>	LE hood	Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	25.9	B
Grease Filtering rate (in %) <i>Fettabscheidegrad Wert (in %)</i>		Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	69.8	D
Air flow rate at best efficiency point <i>Luftvolumenstrom im Bestpunkt</i>	Q BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	244.5	m3 /h
Air pressure at best efficiency point <i>Luftdruck im Bestpunkt</i>	P BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	255	Pa
Maximum air flow <i>Maximaler Luftstrom</i>	Q max	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	495.2	m3 /h
Working points highest setting <i>Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb</i>			495.2	m3 /h
Working points lowest setting <i>Minimaler Luftstrom im Normalbetrieb</i>			223	m3 /h
Electric power input at best efficiency point <i>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt</i>	W BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	51.1	W
Nominal power of the lighting system <i>Nennleistung des Beleuchtungssystems</i>	W L	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	4.1	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface <i>Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche</i>	E middle	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	106	LUX
Power consumption in standby mode <i>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand</i>	P_s	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	-	W
Power consumption in off mode <i>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand</i>	P_o	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	0.43	W
Sound power level <i>Schallleistungspegel</i>	L_{wa}	min./max.dB	50 / 69	dB
		Min./Max.dB		







Centa Design-Inselhaube mit Fernbedienung, 50 cm

CH 11050 IW

A+

- + Energieeffizienzklasse A+
- + Steuerung über Touch Control oder Fernbedienung
- + Breite: 50 cm
- + Für Deckenmontage
- + 3 Leistungsstufen
- + LED-Beleuchtung
- + Nur Umluftbetrieb möglich



TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	17,9 kWh
Energieeffizienzklasse	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	33,9
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	25,9 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad	69,8%
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	223 – 495,2 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	50 – 69 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,43 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

AUSSTATTUNG

Steuerung	Touch Control + Fernbedienung
Glasblende	weiß
Korpus	Stahlblech mit weißer Glasumrandung
Schacht	Nein
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	2 x 1,5 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	73 Watt
Kabellänge	150 cm

BESONDERHEITEN

Nachlauf timer	9 Minuten
----------------	-----------

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	36 – 166 x 50 x 40 cm / 16,8 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	51 x 59 x 48,5 cm / 21 kg

ZUBEHÖR

EAN

Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 2009	4897014601240
Inkl. Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 4000	4260641229185

ARTIKELNUMMER

FARBE

EAN

CH11050IW	weiß	4260683873063
-----------	------	---------------

WARNHINWEIS!

Gerät wird ohne Stecker geliefert!