



E-SPORT 1615

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

Leichter, bequemer und attraktiver Sicherheitsschuh mit wasserabweisenden Merkmalen und höchstem Schutz (S3). Obermaterial aus PU-beschichtetem Spaltleder und belüftete Innensohle für hervorragende Sicherheit und Ergonomie. Die ölbeständige PU-Außensohle bietet hervorragenden Grip, während unsere JALAS®-Aluminium-Zehenschutzkappe und plasmabehandelter Textildurchtrittschutz die Sicherheit der Füße gewährleisten.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Leicht
- Hervorragender Grip
- Gute Stoßdämpfung
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem

EIGENSCHAFTEN

- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterte Schaftkante
- Ventilierende Einlegesohle
- Geringes Gewicht
- Wasserabweisend
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Reflex



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, innenräume, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION E-Sport

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder, Spaltleder

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE FX2 Classic

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Stoßdämpfungszone aus Ergothan

MATERIAL LAUF SOHLE PU-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 100cm

FARBE Schwarz, Grau, Rot

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.11 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Ölbeständige Laufsohle



Stabilizator



Aluminium-Zehenschutzkappe



Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil



Wasserabweisend



ESD



Antistatische Eigenschaften



Ergothan Stoßdämpfungssystem

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	1615-36	6408487438394
37	1615-37	6408487438400
38	1615-38	6408487438417
39	1615-39	6408487438424
40	1615-40	6408487438431
41	1615-41	6408487438448
42	1615-42	6408487438455
43	1615-43	6408487438462
44	1615-44	6408487438479
45	1615-45	6408487438486
46	1615-46	6408487438493
47	1615-47	6408487438509

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com