

ZI-HDR195

Hochdruckreiniger



- Induktions-Motor
- ZI-HDR195 ist ausgestattet mit
 - Trommel mit Kurbel zum Aufrollen des Hochdruckschlauches
 - Reinigungsmittelbehälter
 - Stahllanze mit 5 Düsen:
 - (1) 0° (max. Druck),
 - (2) 15° (für Beton/ziegel,...)
 - (3) 25° (optimal für lackierte Oberflächen, Holz)
 - (4) 40° optimal für Fenster
 - (5) Reinigungsdüse
 - Terrassen/ Flächenreiniger
 - Schlauchkupplung am Geräteeinlass
 - 7,9 m Hochdruckschlauch und 4,9 m Elektrokabellänge



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-HDR195

Hochdruckreiniger



Technische Details

| | |
|---|-----------------|
| Motorleistung S1 in W | 2300 |
| Aufstellmaß in mm | 320 x 330 x 860 |
| Durchflussmenge in l/min | 6,5 |
| Schall-Leistungspegel in dB(A) | 90 |
| Vibration Handgriff in m/s ² | < 2,5 |
| Nettogewicht in kg | 22 |
| Verpackungslänge in mm | 375 |
| EAN Code | 9120039234809 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| max. Pumpendruck in bar | 195 |
| Eingangstemperatur in °C | 5-60 |
| Schall-Druckpegel in dB(A) | 73 |
| Bruttogewicht in kg | 23,200 |
| Verpackungsbreite in mm | 360 |
| Verpackungshöhe in mm | 922 |

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**