

# AMBERZINK

## ZINKSPRAY HELL

Zinkausbesserungsspray



### BESCHREIBUNG

AMBERZINK bietet durch die Zusammensetzung von hochreinem Zink in einer speziellen Harzgrundlage einen doppelten Korrosionsschutz mit hoher Dauerbeständigkeit gegen Wasser, Salz und Hitze bis ca. +400 °C.

Es eignet sich hervorragend zur Ausbesserung beschädigter Verzinkungen, zur Beschichtung von Schweiß- und Bohrstellen, zur Korrosionsschutzbeschichtung von Stahlteilen und zur Rostschutzgrundierung, z. B. vor der Lackierung an Karosserieteilen.

AMBERZINK entspricht optisch einer frischen Feuerverzinkung, ist elektrisch leitfähig, schnelltrocknend und dadurch zeitsparend.

### ANWENDUNG

Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause Sprühdose kräftig schütteln, dabei muss die Rührkugel deutlich hörbar sein.

Teile im Abstand von ca. 25 - 30 cm ansprühen.

Bei mehreren Schichten jeweils fünf Minuten Trockenzeit einlegen.

Dose sollte bei Zimmertemperatur gelagert und verarbeitet werden.

Selbstreinigendes Ventil. Dose nicht über Kopf sauber sprühen!

### VORTEILE

- **Optimaler Korrosionsschutz**
- **Hervorragende Grundierung**
- **Hitzebeständig bis + 400 °C**
- **Elektrisch leitfähig**



31.01.2024