

## Produktdatenblatt

| Angaben |  | Wert und Genauigkeit                                  |             |   | Einheit    |
|---------|--|---|-------------|---|------------|
| 1,      | Name oder Handelsmarke des Lieferanten   | MSI   |             |   |            |
| 2,      | Modellkennung des Lieferanten  | Optix MAG274QRF-QD                                    |             |   |            |
| 3,      | Energieeffizienzklasse bei Standard- Dynamikumfang (SDR)                           | G   |             |   |            |
| 4,      | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)                  | 32,0  |             |   | W          |
| 5,      | Energieeffizienzklasse (HDR)   | G   |             |   |            |
| 6,      | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)                     | 54,0  |             |   | W          |
| 7,      | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand   | 0,3   |             |   | W          |
| 8,      | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand  | 0,5   |             |   | W          |
| 9,      | Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb                               | n/a   |             |   | W          |
| 10,     | Art des elektronischen Displays  | Monitor   |             |   |            |
| 11,     | Seitenverhältnis   | X   | 16 : 9      | Y | ganze Zahl |
| 12,     | Bildschirmauflösung (Pixel)  | X   | 2560 x 1440 | Y | Pixel      |
| 13,     | Bildschirmdiagonale  | 69  |             |   | cm         |
| 14,     | Bildschirmdiagonale  | 27  |             |   | Zoll       |
| 15,     | Sichtbare Bildschirmfläche   | 2003,0  |             |   | cm         |
| 16,     | Verwendete Panel-Technologie   | LED LCD   |             |   |            |
| 17,     | Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden                                   | NO  |             |   |            |
| 18,     | Spracherkennungssensor vorhanden   | NO  |             |   |            |
| 19,     | Anwesenheitssensor vorhanden   | NO  |             |   |            |
| 20,     | Bildwiederholffrequenz   | 165   |             |   | Hz         |
| 21,     | Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis)               | 12/30/2024  |             |   | Datum      |
| 22,     | Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)                        | 12/30/2024  |             |   | Datum      |
| 23,     | Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis)                                  | 12/30/2024  |             |   | Datum      |
| 24,     | Art der Stromversorgung (Netzteil)   | External  |             |   |            |
| i       | Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)                  | Name der Norm<br>Asian Power Devices Inc.<br>DA-65C19 |             |   |            |
|         |  | Eingangsspannung<br>AC 100 -240                       |             |   | V          |
|         |  | Ausgangsspannung<br>19                                |             |   | V          |
| ii      | Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten) | Name der Norm<br>TEXT                                 |             |   |            |
|         |  | Benötigte Ausgangsspannung<br>X,X                     |             |   | V          |
|         |  | Benötigte Stromstärke<br>X,X                          |             |   | A          |
|         |  | Benötigte Stromfrequenz<br>X                          |             |   | Hz         |